

三类10对20对50对大对数电缆

产品名称	三类10对20对50对大对数电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:hyat 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

HYA充气电缆:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对

2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对

HYV室内通信电缆:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对

2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对

以及包括2000对1000对800对400对300对200对50对30对20对配线电缆

低烟无卤阻燃通信电缆：

WDZ-

HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53（消防电话线）

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

阻燃计算机电缆 适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输

及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：工作温度：一般不超过70℃。最低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃。一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定；成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定；额定电压:U0/U:300/500V；最小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍；有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。型号及名称：ZR-DJYPV、ZR-DJYPV/SA、ZR-DJYPV22、ZR-DJYPV22/SA、ZR-DJYPV32、ZR-DJYPV32/SA、ZR-DJYPVP、ZR-DJYPVP/SA、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2V/SA、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VP2/SA、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3V/SA、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VP3/SA、ZR-DJYP3VA53、ZR-DJYP3VA53、DZR-DJYPV、DZR-DJYPV22、DZR-DJYPV32、DZR-DJYPVP、DZR-DJYP2V、DZR-DJYP2VP2、DZR-DJYP3V、DZR-DJYP3VP3、DZR-DJYP3VA53.注：D表示对绞、ZR表示阻燃、SA表示成束、V表示聚氯乙烯、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示、J表示交联、F表示辐照交联、P表示屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽.生产范围：对数×每对芯数×标称截面=

(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24)×2×(0.75、1.0、1.5)；

(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14)×3×(0.75、1.0、1.5)。