

# 氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器

产品名称	氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器输送管宜采用热水夹套或电伴热，聚合物溶液输送管宜采用热水夹套伴热，内管应选用无缝内抛光不锈钢管且应进行气密性检测。

4.3.16 与设备连接的管道布置应符合下列规定：

1 与泵类连接时，泵的吸入管道应短捷且少用弯头，并应避免出现“袋形”。

2 连接热交换器的工艺管道应按冷热物料的流向进行布置，冷流宜自下而上，热流宜由上而下，并应设置阀门高点放空、低点排净。

3 与需要经常拆卸的反应器封头连接的工艺管道应设计为可拆卸式，氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器阀门应布置在可拆卸区的外侧，并应不影响相邻设备的安装和维修。

4 与塔类设备连接的管道应符合下列规定：

1)塔顶放空管道应安装在塔顶气相管道高处的水平管道顶部，塔顶气相管道宜短捷，并宜有一定的柔性，但不应出现“袋形”；

2)每一根沿塔管道，应在上部设承重支架，并应在适当位置设导向支架。

5 与过滤器类设备连接的管道宜少用弯头，氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器易堵处宜采用法兰连接。

4.3.17 可燃液体管道布置应符合下列规定：

1 厂房内管道宜架空敷设；

2 管道不应布置在可通行沟内，当采用管沟敷设时，氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器应采取防止气体或液体在管沟内积聚的措施，并应在进、出厂房处密封隔断；管沟内的污水，应经水封井排入生产污水管道；

3 管道应采用焊接连接或法兰连接；

4 管道穿过防火围堰、氯气缓冲罐生产厂家，氯气分气缸制造厂家，菏泽花王容器防火墙的空隙应采用不燃填塞物封堵；