

DY609X水控式雨淋报警阀

产品名称	DY609X水控式雨淋报警阀
公司名称	上海逸上阀门有限公司
价格	1692.00/台
规格参数	品牌:逸上 型号:DY609X
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4184室-7
联系电话	021-51079915 13917529915

产品详情

dy609x水控式雨淋报警阀主要由阀体、开启系统、防复位系统、报警系统、余水泄放系统组成，通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。通过电动、机械或其他方法进行开启，使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。雨淋报警阀具有三种状态：伺应状态、工作状态、工作状态转为伺应状态。

特点:

- 1.三种途径开启阀门:自动电磁阀开启,人工手动近距离开启,远距离火源开启,在发生火灾时确保雨淋报警阀开启.
- 2.具有防复位自动锁止机构:阀上配有防复位控制器,在火灾时开启电磁阀或手动球阀后,若出现误操作而使电磁阀或手动球阀关闭,防复位控制器始终泄放主阀控制腔内的压力,而使雨淋阀一直处于开启状态.
- 3.复位操作方便:工作以后的水控式雨淋报警阀组,若要使之回复到伺应状态,可关闭电磁阀和手动球阀,再关闭防复位控制器后的球阀,待控制腔内的压力与进口压力相等时,开启防复位控制器后的球阀即可.
- 4.使用寿命长:阀门的膜片采用进口高强度强化尼龙橡胶,膜片在动作上千万次以上无疲劳损伤;膜片可以工作10万小时以上,从而确保阀门有较长的使用寿命!
- 5.大口径水控式雨淋报警阀组的可靠性高:传统膜片式雨淋报警阀是用膜片直接密封,只能在低压,小口径下可行,但如果压力高,口径大时,往往造成密封不严,膜片破裂等故障,故传统的雨淋报警阀只能用于小口径系统,我公司的水控式雨淋报警阀时将膜片上均匀受到的力通过活塞(阀瓣)进行密封,这种阀门的口径可达600mm仍然可靠性高.
- 6.反应灵敏.

连接尺寸:

产品型号 进出水口口径(外形尺寸(mm))

连接相关参数

	mm)	长	宽	高	螺栓数	螺栓规格	法兰孔中心距m
dy609x-50	50	365	365	250	4	m16	125
dy609x-65	65	380	380	270	4	m16	145
dy609x-80	80	400	400	350	8	m16	160
dy609x-100	100	420	420	350	8	m16	180
dy609x-150	150	520	490	450	8	m20	240
dy609x-200	200	590	540	540	12	m20	295