

陕西柔性防火堵料

产品名称	陕西柔性防火堵料
公司名称	大城鑫龙日升防火保温防腐工程有限公司
价格	10.00/元/个
规格参数	品牌:鑫龙 型号:齐全
公司地址	河北廊坊
联系电话	0316-2723690 13785630118

产品详情

陕西柔性防火堵【柔性有机堵料】基本说明

柔性有机堵料是我公司根据gb23864-2009标准研制成功的新型产品，具有耐火极限高，发烟量低等特点。该产品还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性，施工、维修比较方便，并与其他封堵材料（如阻火包）合并使用。

【柔性有机堵料】适用范围

柔性有机堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线，电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。

【柔性有机堵料】施工方法

1、将柔性有机堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度温水中加热在进行操作。

2 需要封堵的孔洞，封堵前要清扫干净。

3、 将堵料均匀的铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网做骨架，以增加强度。

【柔性有机堵料】包装运输

1、 柔性有机堵料用厚纸塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度在0-45摄氏度。

2、 本堵料属于不燃、不爆、无毒、无谓、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

【柔性有机堵料】性能指标

1、 表观密度 kg/立方米 小于等于2000

2、 腐蚀性 d 7 不应出现锈蚀、腐蚀现象

3、 耐水性 d 3 不溶胀，不开裂

4、 耐油性 d 3 不溶胀，不开裂

5、 耐湿热型 d 120 不粉化，不开裂

6、 耐循环冻融，次数 15 不粉化，不开裂

7、 燃烧性能 gb/t 2408-2008 hb 联系人：刘经理 电话：0316-2723690

手机：13785630118 18733677730