

## 美国杜邦PA66（聚酰胺型号）

产品名称	美国杜邦PA66（聚酰胺型号）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	25.60/公斤
规格参数	美国杜邦:阻燃级 的:注塑 深圳产地:经销代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

大陆现货 PA66 美国杜邦 101L

大陆现货 PA66 美国杜邦 101F

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33L

大陆现货 PA66 美国杜邦 ST801

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33L NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 FR50

大陆现货 PA66 美国杜邦 101L NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 ST801 NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 101F-NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G13L

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031

大陆现货 PA66 美国杜邦 FR50-NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 FR50 BK

大陆现货 PA66 美国杜邦 103HSL

大陆现货 PA66 美国杜邦 FR50 BK153J

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G43L

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G30HSL NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 MT409AHS NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 8018

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 51G35HSL NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G30HSLR BK099

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33L BK031

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G13HS1L NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK

大陆现货 PA66 美国杜邦 FR15

大陆现货 PA66 美国杜邦 ST801 BK

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G30L

大陆现货 PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G43L-NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G30HSLR

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33HS1-L

大陆现货 PA66 美国杜邦 103FHS

大陆现货 PA66 美国杜邦 101L BKB009

大陆现货 PA66 美国杜邦 80G33L

大陆现货 PA66 美国杜邦 FGFE5171 NC010

大陆现货 PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC

大陆现货 PA66 美国杜邦 103FHS NC010

## 一、PA：

俗称 尼龙 学名 聚酰胺

简称 PA 英文名 NYLON

简介 PA是聚酰胺类塑料的通称，它们在结构上都具有酰胺基，性能上有相似之处。它的总的外观特点是：都是一类韧性，角质，从微黄透明到不透明的材料。一般的尼龙是结晶性塑料，也有无定形的透明尼龙。

1、燃烧特征：慢燃，离火后能继续燃烧或慢熄，火焰上端呈金黄色，下端呈兰色，燃烧时材料熔溶滴落，起泡并发出烧焦羽毛或指甲的气味。

### 2、优点：

PA机械方面的共性是坚韧，都具有很高的表面硬度，拉伸强度，抗冲击能力，耐疲劳，耐折迭。

PA具有较高的耐磨性，能自润滑，而噪声。

PA耐热耐寒，在寒冷和炎热的季节，也能保证很高的机械性能

PA耐药品，耐油的腐蚀。耐应力开裂。

PA易印刷，易染色，电性能优良。

### 3、缺点：

PA的缺点是：尺寸精度差，热膨胀和吸水性对它的尺寸影响很大；

PA耐酸性差，不能用酸性染料染色，也不能接角过多的酸性物质。

PA耐光性差，耐污染性差。

4、用途：生产轴承，齿轮，车轮，轴辊，水泵叶轮，风扇叶片，输油管，储油管，绳索，鱼网，变压器线圈

5、注塑特点：PA由于酰胺基的存在，吸水强而吸水牢固，因此，在注塑时，应充分的烘干，一般要在120℃烘干3-4小时；PA粘度小，流动速度快，为防止射嘴流涎，应采用自锁喷嘴或尼龙专用喷嘴。同时，要注意模具精度。@