

# ZJHP智能带顶装手轮气动薄膜调节阀（工作原理及尺寸规格）品牌：威尔顿

产品名称	ZJHP智能带顶装手轮气动薄膜调节阀（工作原理及尺寸规格）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZJHP 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 概述

ZJHP气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性稳定、拆装方便等优点。广泛应用于控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。

本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64；阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200~+560范围内多种档次。泄漏量标准有Ⅰ级或Ⅱ级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。

### 气动薄膜单座调节阀特点

顶导向单座调节阀，结构紧凑，部件少、易维修。

可调范围大，固有可调比为50。执行机构采用多弹簧结构，高度减少30%、重量减轻30%。对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

### 气动薄膜单座调节阀主要零件材料

阀体、阀盖：HT200，ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊软密封阀芯

