

橡胶止水带A应用范围A批发价格

产品名称	橡胶止水带A应用范围A批发价格
公司名称	衡水畅驰橡胶制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:畅驰 型号:可定制 产地:河北省衡水市
公司地址	河北省衡水市景县龙华开发区
联系电话	13613484435 13613184435

产品详情

橡胶止水带A应用范围A批发价格

我公司生产的橡胶止水带是采用国标标准GB18173.2-2014标准生产的，尺寸公差一律按国标标准执行，橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm，如用户有特殊要求，可按用户要求加工定制，型号众多！

GRE7型橡胶止水带

橡胶止水带是一种新型止水带产品；橡胶止水带采用先进的防水理念，橡胶止水带广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；橡胶止水带该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。

橡胶止水带是在传统的止水带基础上进行了全新改进，它可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 --+60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

橡胶止水带技术标准：

1. 我公司生产的橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2014标准生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

橡胶止水带安装方法：

当安装橡胶止水带时要在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

橡胶止水带具体注意事项如下：

1、橡胶止水带在存放时不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。

3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

4、对于固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专项卡具固定；铅丝和模板固定等如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

5、如用户定货时应可依据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。