

CELSTRAN PA66-GF50-02 AD3007 尼龙66

产品名称	CELSTRAN PA66-GF50-02 AD3007 尼龙66
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PA66:PA66 GF50-02 AD3007 GF50:GF50-02 AD3007 美国泰科纳:美国泰科纳
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

CELSTRAN PA66-GF50-02 AD3007 尼龙66

PA66日本东丽CM3003标准粘度,抗磨损

PA66日本东丽CM3003G-R30耐磨损

PA66日本东丽CM3004G-15阻燃剂

PA66日本东丽CM3006-E电工用途

PA66日本东丽UTN320基韧尼龙

PA66日本东丽UTN325低温下耐高冲

PA66日本东丽CM3001R低翘曲

PA66日本东丽CM3003G1000

PA66日本东丽CM3003G30

PA66日本东丽CM3006G-15

PA66日本东丽CM3006G-45

PA66日本东丽CM3301L注塑级

PA66日本东丽CM3903GX01

注塑级PA66日本东丽U320高抗冲击

PA66日本东丽U328低温超高冲击

PA66日本东丽U625X21超高冲击

玻纤增强PA66日本旭化成1300G

供应 pa66 美国液氮 rc-1006hi 碳纤增强 导电尼龙

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高,干燥则尼龙粒变色。