

T-50空气过滤减压器（工作原理及尺寸规格）品牌:威尔顿

产品名称	T-50空气过滤减压器（工作原理及尺寸规格）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:T-50 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

特性：

- 优良的调压性能。
- 坚固耐腐蚀结构，调压的外壳为坚固的铸造铝合金，乙烯涂装，并在出厂前经过泄漏检验。
- 可重复性和稳定性。
- 溢流式调压。
- 高流量时低压降，下游吸管用于保持下有压力并对因高流量带来的压力下降给与补偿。
- 有可调性和预设性。
- 多种安装形式。
- 严谨的设计，优质的选材使得它们在许多复杂的工业环境长期正常工作。

技术参数：

流量	入口压力700Kpa;出口压力140KPa时，33.6m ³ /hr
溢流量	当下降压力高于预设值35kPa时为0.17m ³ /hr
调节精度	245Pa或25mm水压

入口压力变化对出口的影响

空气消耗

温度范围

压力表

大口压力变化170KPa时，出口压力变化小于1.4KPa

小于0.17m³/hr

-18到70

双刻度（公制，英制）2 表盘，压力范围有0-30，0-60，0-100，1-160psi

订货信息：

型号	订货号	压力范围
	960-067-000	0-200KPa
	960-068-000	0-400KPa
T-50	960-069-000	0-800KPa