

耐老化 PPS 美国雪佛龙菲利普 R-7-02 耐热性 高强度 高刚性 PPS阻燃 美国雪佛龙菲利普

产品名称	耐老化 PPS 美国雪佛龙菲利普 R-7-02 耐热性 高强度 高刚性 PPS阻燃 美国雪佛龙菲利普
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	45.50/千克
规格参数	美国:美国 R7-02:R-7-02 雪佛龙菲利普:雪佛龙菲利普
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

R-7-02

聚苯硫醚#|PPS

飞利浦

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 2.00 g/10min ASTM D-792

吸水率 0.07 % ASTM D-570

物理性能额定值单位测试方法

颜色 Black

机械性能额定值单位测试方法

弹性模数 2.5 Msi ASTM D-638

伸长率 0.75 % ASTM D-638

IZOD冲击强度 ASTM D-256

1.1 ft.lbf/in

4.0 ft.lbf/in

抗折强度 26.5 ksi ASTM D-790

抗压强度 25.0 ksi ASTM D-695

抗拉模数 2.3 Msi ASTM D-790

抗拉强度 18.0 Ksi ASTM D-638

电气性能额定值单位测试方法

CTI踪迹 225 V UL746A

介电常数 (1KHZ) 5.1 ASTM D-150

介电常数 (1MHZ) 4.6 ASTM D-150

绝缘电阻 (90) 1×10

绝缘破坏电压 450 V/mil ASTM D-149

耐电弧 167 Sec ASTM D-495

电弧踪迹 0 in/min UL746A

体积电阻率 5×10 .m ASTM D-257

损耗因素 ASTM D-150

(1KHZ) 0.058

(1MHZ) 0.0088

热性能额定值单位测试方法

UL温度指数 200/220 UL

热变形温度 >500 ° F ASTM D-648

燃烧性 V-0/5VA UL94