

三菱FX3SA 10MT CM三菱 q系列plc

产品名称	三菱FX3SA 10MT CM三菱 q系列plc
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

三菱FX3SA-10MT-CM产品特：

CC-Link/LT用主站模块。可使用CC-LINK/LT的省接线I/O控制。是使FX PLC作为CC-LINK/LT系统主站的模块。

主站模块和各远程I/O模块可以通过连接器简单连接、并达到省配线的目的FX3SA-10MT-CM。多可以连接64个远程I/O站模块。远程I/O模块被分配了普通的X、Y软元件，通过与通用输入输出相同的程序进行动作。

即使使用2、4的远程I/O模块，软元件的编号也能被连续分配，因此可以率地分配I/O。

三菱FX3SA-10MT-CM参数规格：

长度：3.0mFX3SA-10MT-CM。规格：TB-FX之间圆形电缆。

三菱FX3SA-10MT-CM性能介绍：

将连接器转换为速连接器。可根据连接设备的位置分散配置模块。总数：14。输入数：8。输出数：6。

电压：AC220VFX3SA-10MT-CM。输出类型：继电器。外形尺寸：90*75*90。

FX1N系列是功能很强大的微PLC，可扩展到多达128 I/O，并且能增加特殊功能模块或扩展板。

通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常三菱

q系列plc。三菱变频器系列：FR-A846。电压等级：三相400V。功率：15kw。

SLD变频器额定电流：38.0A。结构功能性：IP55对应品三菱 q系列plc。类型：CA。基板涂层：有。

内置DC电抗器。三菱cpu 报价。操作简单，简易设置。

我们为您准备好了一系列设备及功能，能够在任何地方展开工作以适应产品寿命周期。

据称，电机的功耗占到了制造行业所产生总功耗量的一半左右。