

地面漆施工-无尘车间地坪漆-绿色地坪漆厂房-泰安财通工业地坪漆

产品名称	地面漆施工-无尘车间地坪漆-绿色地坪漆厂房-泰安财通工业地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

地面漆施工-无尘车间地坪漆-绿色地坪漆厂房-工业地坪漆防滑耐磨环氧砂浆地坪漆系统一.

表面形态:亮光型,半光型,哑光型二. 漆膜厚度:1-5MM三.

产品使用寿命:(1-2MM-5-8年)(3-4MM8-12年)(5MM-15年以上)四. 产品性能特点:无缝防压,耐磨防滑,耐酸耐碱,防霉防水,防尘防潮,环保无气味,清洁容易,,附着力强,柔韧性好,耐冲击,保养简单,外观亮丽,颜色多样,施工简单,经济实用,能长期受叉车的拖车碾压等特性.五. 产品适用范围:服装厂,电子厂,电器厂,印刷厂,玩具厂,纺织厂,丝印厂,纸品厂,塑料厂,食品厂,饲料厂,五金厂,机械厂,仓库,停车场,运动场地等水泥地面和水磨石地面装饰和保护.六. 施工工艺:1> 防水处理:一楼地面需做好防水处理;2>

素地处理:依素地状况做好打磨,除尘,修补事项;3>

环氧底漆层:涂刷渗透性及附着力特强的环氧树脂封闭底漆,增强漆膜与基面粘合率;4>

环氧砂浆层:根据客户要求的厚度逐次刮涂环氧砂浆料,表面适应打磨;5>

环氧色漆层:配漆滚涂环氧色漆,根据颜色均匀状况,滚涂色漆道数;6> 耐磨面漆清漆层:滚涂环氧耐磨清漆层,增强漆膜的硬度和光泽.七.施工完工:24小时后方可上人,根据气温的高低,施工单位通知几时可以行走叉车和拖车的碾压