

低价供应批发防爆电缆滑触线

产品名称	低价供应批发防爆电缆滑触线
公司名称	扬州希塔尔电气设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市宝应县柳堡镇柳堡工业区
联系电话	0514-88779601 13801441457

产品详情

防爆电缆滑触线 该产品由扁平电缆、携带电缆用四轮台车和导轨三大部分组成。扁平电缆采用非延燃性材料，可用于户内外和接触油污的场所，具有一定的耐气候性能，与圆电缆比具有弯曲半径小，寿命长等优点。

轨道采用冷轧钢板一次冷拉成型，以确保轨道截面尺寸的精度，取代了角钢及其它导电方式的不安全，重量大，室内滑线积灰，室外结冰造成线路短略，影响使用的缺点，更具有国内独创特点，轨道单位长度4~6m采用耦合器连接头，可依需扩展到任意长度。

防爆电缆滑触线 该产品的工作原理见工程应用图示（1）扁平电缆的始端（接现场接线盒）固定于导轨的始端固定器上，再根据现场允许运行的空间，间隔适当的长度（1-2.5m）依次固定在携带电缆的四轮台车上，电缆末端（接用电源）因定在最后一个小车（牵引车）上。通过拨车上的弹簧拨小车往复移动，通过电缆的拖拽（长度如超过20m应考虑原用牵引绳，使电缆免受拉力）作用，带动所有的小车在轨道中任意速度自由滑动，导轨安装简便，无需调试，且无触点接触供电等优点，安全可靠。

- 1、 额定电压：ac750v以下。
- 2、 每芯导线材料和截面积：橡套扁平软电缆、多股铜芯线1.5-50mm²
- 3、 环境温度：-20 °c~+90 °c
- 4、 四轮台车运行速度：<90m/min
- 5、 四轮台车工作寿命：<3200h
- 6、 允许最大静负荷：150kg

其它配件数量

其数量根据移动行车的数量，由用户统计，一般每一台行车需配件一套，每套包括：
1、 导轨止动器：1件
2、 导轨始端电缆固定件1件
3、 拨车架（牵动车）1件

订货需知

1、轨道长度 (m)

根据行车实际运行距离由用户统计确定，另再加存放携带四轮台车的距离。

2、电缆长度 (m)

实际运行长度+存放小车距离+至用电器及接线盒所必需的长度。

3、四轮台车数量

一般为轨道总长度的1/2，用户可根据允许电缆下垂空间增减四轮台车数量。

4、耦合连接头数量 根据轨道总长度，超过4m轨道需配件。

备注： 用户根据实际需要增订配件，该产品实行三包，欢迎用户来人来函订购。我厂将竭诚为用户服务。