

多功能电力仪表LCD

产品名称	多功能电力仪表LCD
公司名称	乐清市森泰克电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:森泰克 型号:STC
公司地址	浙江温州乐清市翁垟工业园区
联系电话	0577-62678190 13375773766

产品详情

e系列lcd多功能电力仪表

e系列lcd多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能，并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用modbus-rtu通讯协议，实现led现场显示和远程rs-485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点，并且能够完成与业界不同plc，工控计算机的组网通信。

测量：三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能

计量：正反向有功电能，感性容性无功电能 显示：stn蓝屏、宽视角、高品质、高清晰lcd液晶屏显示

通讯：rs485通讯，modbus-rtu协议 输出：2路电能脉冲输出(脉冲常数3200imp/kwh)

扩展：可直接从电流、电压互感器接入信号，现场可编程设置输入参数变比

用途：适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理

性能 输入 测量	网络		三相三线、三相四线		参数
	电压	额定值	ac100v、400v (订货时说明)		
		过负荷	持续：1.2倍	瞬时：10倍/10s	
		功耗	<1va (每相)		

电流	阻抗	>500k	
	精度	rms测量, 精度等级0.5	
	额定值	ac1a、5a (订货时请说明)	
	过负荷	持续: 1.2倍 瞬时: 10倍/10s	
	功耗	<0.4va(每相)	
	阻抗	<2m	
	精度	rms测量, 精度等级0.5	
	频率	40~60hz, 精度0.001hz	
	功率	有功、视在功率精度0.5级, 无功精度1.5级	
	电能	四象限计量, 有功精度1.0级, 无功精度2.0级	
电源	显示	可编程、切换、循环(lcd)显示	
	工作电源	ac/dc85-270v (特殊要求订货请说明)	
输出	功率	5va	
	电能	rs-485、modbus-rtu协议	
环境	显示	2路电能脉冲输出, 光耦继电器	
	工作范围	-40~55	
安全	功耗	<5va	
	耐压	输入/电源>2kv, 输入/输出>2kv, 电源/输出>1kv	
	绝缘	输入、输出、电源对机壳>100m	