

T型过滤器，价格、型号，抚顺石油机械厂

产品名称	T型过滤器，价格、型号，抚顺石油机械厂
公司名称	抚顺石油机械厂石化设备厂
价格	1100.00/元/台
规格参数	品牌:抚顺石油机械厂 型号:DN50
公司地址	抚顺市东洲区塔湾街
联系电话	024-53833998 13591556696

产品详情

抚顺石油机械厂提供t型过滤器，t型过滤器价格，t型过滤器型号，储罐附件系列产品。

- 1.过滤器安装在管道上，能除去流体中的固体杂质，保护机器、阀门、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产。
- 2.过滤器可用来提高产品纯度和净化气体。
- 3.本公司生产的过滤器参考hgj532-91《化工管道过滤器》以及sh/t3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》等系列标准。

适用介质：

- 1.化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。
- 2.化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、碳酸、醋酸、酯酸等。
- 3.制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
- 4.轻工食品、制药生产中卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。

工作温度（ ）：碳钢：-30~380 ；不锈钢：-80~450 。工作压力（mpa）：0.6~5.0mpa。
壳体材质：碳钢、不锈钢。密封材质：耐油石棉橡胶、橡胶、聚四氟乙烯。
粗过滤滤芯材质：滤框滤网均为不锈钢。

连接形式：法兰连接、螺纹连接、对焊连接。

法兰标准：当客户需用gb、sh、hg、jb或ansi、jis等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明执行标准及压力等级。

不锈钢丝网的技术参数:

目数	孔数	可截粒径	丝径	有效过滤面积%
10	100	2032	0.02000(0.510)	64
20	400	955	0.01240(0.315)	58
30	900	614	0.00921(0.224)	54
40	1600	442	0.00760(0.206)	48
50	2500	356	0.00598(0.152)	46
60	3600	301	0.00480(0.122)	44
80	6400	216	0.00402(0.102)	42
100	10000	173	0.00319(0.081)	40

t型过滤器包括：直流式和折流式

dn	l	h	h1	有效过滤面积m2
50	278	166	306	0.0039
65	314	187	348	0.0053
80	342	205	384	0.0079
100	418	246	473	0.0133

125	460	270	529	0.0204
150	500	292	581	0.0273
200	588	340	694	0.0462
250	690	398	811	0.0699
300	792	452	949	0.1001
350	852	485	1023	0.1205
400	970	547	1166	0.1585
500	1148	642	1372	0.2438