

X6DHE-G2 模块原装

产品名称	X6DHE-G2 模块原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

X6DHE-G2 模块原装, X6DHE-G2,

研华科技 (Advantech) 的工业计算机是针对各种工业环境设计的计算设备, 它们不仅在性能上满足一般计算需求, 还具备适合恶劣工业环境的额外特性, 如增强的耐温、防尘、防震等特性。以下是研华提供的一些工业计算机产品线及其特点:

- 工业PC (IPC)**: X6DHE-G2通常使用能和低功耗的处理器, 扩展性强, 可以通过插槽添加额外的硬件功能。通常配备坚固耐用的金属外壳保护, 适用于工业自动化、过程控制等场合。
- 面板电脑 (Panel PC)**: 集成了触摸屏和计算机功能于一体的设备, 适合作为人机界面 (HMI) 使用。通常可以在前面板接口直接操作, 适用于制造业、食品和饮料、医药行业等。
- 嵌入式计算机**: 它们是小型化、无风扇设计的工业计算机, 适合嵌入到更大的系统中。由于它们的紧凑设计, 这些电脑常用于空间受限的环境, 例如自动化设备、机器人技术等领域。
- 工业服务器**: 为数据密集型的工业应用设计, 例如大规模的数据采集、处理和存储。

工业计算机除了硬件性能以外, 还可能包括支持工业通讯协议 (比如Modbus、PROFIBUS、EtherCAT等) 的接口, 也可能支持各种操作系统, 包括但不限于Windows、Linux等。

具体而言, 研华的工业计算机具有以下特点:

- **耐用性**: X6DHE-G2具有耐用的外壳, 可以抵御恶劣的环境条件, 如振动、冲击、温差、湿度和灰尘等问题。 -

****扩展性****：很多型号可以通过PCI/PCIe插槽等方式添加额外的功能和接口。 - ****可靠性****：工业计算机通常需要7x24小时不间断运行，因此研华在设计时就注重产品的可靠性和稳定性。

在选购研华工业计算机时，用户需要根据自己的应用需求来选择合适的配置，比如处理器的性能、内存容量、存储选项、接口种类和数量以及其他特殊要求等。用户也可以根据环境要求选择适当的防护等级，比如IP等级，来确保设备在不同环境下的可靠运行。

PCI-1752U-BE;USB-6218 BNC; WS-C3750-48PS-S;HWIC-1ADSLI; PCI-1761;ADAM-3017;
GPRO/F/64/F/64;WS-C3560G-24PS-S; NI 5731;PCMCIA-232/4; ADAM-5000/can;USB-6212 BNC; SPA-
OC192POS-VSR;IPC-615/300; PXIe-5122;ADAM-3013; VIC-2FXS;PCI-1721-AE; SOM-A2552;PXIe-4497;
MIC-75M20;WS-X6524-100FX-MM; PCIE-1750U-AE;D2GDPMIF; PCI-1760U;G4+MDH4A32G;
ADAM-5000E;NM-8B-S/T; SLM248PT;PCI-4452; DVP-7011MHE;ASA-SSM-AIP-10-K9;
3560E-12SD;PCI-1610C-CE; MLSI-II-114-6;3750V2-24PS; N5K-C5548UP-FA;WS-X4013; AIMB-742VE;cFP-
DO-401; NM-2FE2W-V2;PCI-6519; CYZ-A防爆自吸铜叶轮汽油泵,不锈钢自吸煤油泵,耐腐蚀自吸柴油泵是
根据有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的新泵类产品，该自吸泵适用于石油行业、陆地油库
、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输
送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水，介质温度-2 -8 ，如输送化工液体可改用耐腐
蚀机械密封。CYZ-A防爆自吸铜叶轮汽油泵,不锈钢自吸煤油泵,耐腐蚀自吸柴油泵型号意义：CYZ-A防爆
自吸铜叶轮汽油泵,不锈钢自吸煤油泵,耐腐蚀自吸柴油泵产品特点：1.该泵属自吸式油泵，它具有结构简
单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长具有较强的自吸能力等优点。

[BP-14P4L 模块PLC可编程](#)