

24*1.0传输铁路信号电缆 PTYA23国标线缆

产品名称	24*1.0传输铁路信号电缆 PTYA23国标线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

24*1.0传输铁路信号电缆 PTYA23国标线缆

密度高的高压聚乙烯绝缘套管密度高的高压聚乙烯护线套高铁路线电线电缆

PTY2224*1.0传输铁路信号电缆 PTYA23国标线缆

密度高的高压聚乙烯绝缘套管钢表链铠装电缆高密度聚乙烯外护线套高铁路线电线电缆

PTY2324*1.0传输铁路信号电缆 PTYA23国标线缆

密度高的高压聚乙烯绝缘套管钢表链铠装电缆密度高的高压聚乙烯外护线套高铁路线电线电缆

PTYA2224*1.0传输铁路信号电缆 PTYA23国标线缆

密度高的高压聚乙烯绝缘套管综合性护线套钢表链铠装电缆高密度聚乙烯外护线套高铁路线电线电缆

PTYA23

密度高的高压聚乙烯绝缘套管综合性护线套钢表链铠装电缆密度高的高压聚乙烯外护线套高铁路线电线电缆

PTYL22

密度高的高压聚乙烯绝缘套管铝护线套钢表链铠装电缆高密度聚乙烯外护线套高铁路线电线电缆

PTYL23

密度高的高压聚乙烯绝缘套管铝护线套钢表链铠装电缆密度高的高压聚乙烯外护线套高铁路线电线电缆

线芯的习惯性容许操作温度应不超过70度，电缆线地形地貌应用温度-40度致60度。综合性护线套、铝护线套均有屏蔽掉功效，均能用亲身经历电子计算机尽量设定屏蔽双绞线的热电厂路面。电缆线电导体为电缆铜心线电导体，电导体直径1.625m，线芯绝缘套管选用相对密度高的高密度聚乙烯，绝缘套管薄厚0.8毫米薄厚容许误差0.3mm。绝缘线芯绞线时邻近双层的绞线方位反过来，芯数为7芯左右的电缆线，每一层需要红、绿二根芯数做为标志线。且有别于同层中别的线芯的颜色。