

洛阳高杆灯，洛阳广场灯郑州光之华灯具免费指导安装

产品名称	洛阳高杆灯，洛阳广场灯郑州光之华灯具免费指导安装
公司名称	郑州光之华灯具有限公司
价格	40000.00/套
规格参数	品牌:GZH 型号:GZH-LED
公司地址	郑州市中州大道与航海路交叉口
联系电话	13298367238 13298367238

产品详情

洛阳高杆灯厂家价格合理，洛阳高杆灯厂家洛阳高杆灯厂家质量保证，洛阳高杆灯厂家实力雄厚，洛阳高杆灯厂家售后服务，洛阳高杆灯厂家值得信赖，洛阳高杆灯厂家欢迎广大顾客来电咨询！！！！

路灯、太阳能路灯、高杆灯、太阳能庭院灯、灯杆灯具、草坪灯、墙壁灯、中华灯、中国结、不锈钢系列户外灯具、太阳能照明系列产品、防爆灯、洗墙灯、投光灯、泛光灯及led系列产品和光源系列等。

千年帝都，华夏圣城，文明之源，天下之中！洛阳，位于河南省西部，是我国“七大古都”之一。千年帝都，牡丹花城，从夏朝开始共有13个王朝在洛阳定都。它是河洛文化发源地，是中华文明的发源地之一，是千余年中国的政治经济中心，也是中国重工业城市。经过多年建设和发展，现在洛阳已经成为闻名中外的休闲城市，而大气的高杆灯将会为洛阳形象增色不少！

洛阳高杆灯厂家产品介绍：一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是20米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性的铝合金板和不锈钢。

高杆灯厂家道路灯产品安装事项：

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220v电源接点的距离备相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
- 2、当灯具到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内

六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接所备的三芯电缆线。3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后把压紧螺母拧紧。

4、将准备的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将l线(火线)、n线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220v电源。

6、更换灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

高杆灯配置：

1.灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，然后经过整体热镀锌及喷塑加工防腐处理。一般高度有25、30、35等规格，设计抗风能力可达60米秒，每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30mm至40mm。

2.功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

3.电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。高杆道路灯具需要配光合理，其光源有寿命超长，常年使用免维护。光效高、显色性，能在超低温环境下瞬时启动正常工作的特点！

在售后方面，光之华拥有专业的服务小组，对洛阳高杆灯用户光之华承诺，除人为因素及不可抗拒自然因素外，提供三年质保，终身维修的服务！

合格的产品，贴心的服务，公道的价格，不怕任何形式的价格竞争，光之华期待与洛阳路灯厂家、洛阳路灯经销商，驻马店路灯用户的共赢合作！