

软芯屏蔽双绞线RS-485 屏蔽七芯拉力电缆MHYBV

产品名称	软芯屏蔽双绞线RS-485 屏蔽七芯拉力电缆MHYBV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

软芯屏蔽双绞线RS-485 屏蔽七芯拉力电缆MHYBV

在上电后，液位计将先延迟10秒，等待电源稳定。然后，用5秒的时间进行自检和测试数据。接着产品进入待机状态并打开RS485通信接口，等待主机的请求。因此，主机应在液位计上电20秒后，再将液位计置为工作状态，进行测量操作。

液位控制器（HMT-900或H-1000）主要用于液位计的供电和防爆安全隔离。主机可通过RTS信号控制（HMT-900或H-1000）供给液位计的电源。当RTS有效时，电源将被打开。因此，液位计的电源是可以通过主机软件控制的。

在现场应用中，主机软件的工作时序一般应遵循以下几个步骤。

- 1) 在开主机前，并认真检查各相关设备的电源和电缆连接情况。
- 2) 在启动主机软件时，打开相应串行端口。使能RTS信号，给液位计上电。
- 3) 软件初始化操作，延迟20秒。软芯屏蔽双绞线RS-485 屏蔽七芯拉力电缆MHYBV
- 4) 读液位计的相应参数，然后将液位计置为工作状态。
- 5) 此时，主机可进入正常的轮训、记录、显示、报警等工作

软芯屏蔽双绞线RS-485 屏蔽七芯拉力电缆MHYBV