

# 奥冠胶体电池6-GFMJ-100不间断电源专用

产品名称	奥冠胶体电池6-GFMJ-100不间断电源专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥冠 型号:6-GFMJ-100 类型:铅酸 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

奥冠胶体电池6-GFMJ-100不间断电源专用

奥冠蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

## 产品特性

槽式化成保证电池达到标准容量,

高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。

安全可靠,内置国内防爆虑酸片安全阀,具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。

化栅格形设计,具有更强劲的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的3--5年的浮充使用寿命。添加剂的合理使用,使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。铜芯镀银端子及特别设计,更加方便连接,保证好的电气性能。

注意事项:远离火源及热源,外壳不要用有机溶剂擦拭勿将电池置于全密封容器内使用不同容量、不同性能及新旧不同的电池不能串联使用电池的端子、连接条,螺丝、螺栓保持清洁,安装时要按规定的串、并联线路图进行连接。正为红色、负为黑(蓝)色,切勿接反,接点要牢,切勿松动。放电后立即对电池恢复充电充电方式以恒压限流为宜

浮充使用,充电电压2.23-2.27伏/单格,大电流0.3CA(C为额定电压)循环使用,充电电压2.4-2.5伏/单格,大电流0.3CA(C为额定电压)贮存较长的电池要定期给予补充电A.20 -30 存放3个月,用2.23伏/单格定压充电5-8hB.30 上存放2个月,用2.23伏/单格定压充电5-8h奥冠蓄电池6-GFMJ-65胶体系列产品简介EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。