

GHL-2 常开疏散门电动释放器 电动闭门器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GHL-2 常开疏散门电动释放器 电动闭门器 |
| 公司名称 | 广州金捍消防设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:GHL 型号:GHL-2 |
| 公司地址 | 广州市天河区长湴白沙水路71号302房 |
| 联系电话 | 020-29803119 13724130540 |

产品详情

产品名称：电动闭门器（电动释放器） 产品型号：ghl-2 产品尺寸：290*48*70mm

关闭力矩：30n`m 电压：dc24v 电流：0.7a（0.1s） 承受门重（国际）：25-180kg

工作模式：消防联网控制，平时无源，火灾时间给电释放，立即恢复到不通电状态，反馈信号功能

安装方式：安装与门框 基本功能 平时（复位状态时）可使防火门在0-180度保持开启状态并且开关自如，火灾时，接受联动控制信号时，自行关闭防火门，并提供反馈信号给控制室。动作后（释放状态），本品完全具有普通闭门器功能。

在常开（复位）状态下，可30-180度内可任意手动启、闭，并保持开启角度。

在常闭（释放）状态下，可0-180度内任意手动启、闭，并自行关闭。

联动功能：平时无源，瞬间dc24v供电关门 反馈功能：触电信号，显示防火门是否关闭 适用范围：

适用于大型医院、学校、写字楼、商场的走道、电梯前室、防火分区常开防火门，方便人员通行。