

塔式启博VPN超融合远程访问ERP/OA/财务软件专用服务器

产品名称	塔式启博VPN超融合远程访问ERP/OA/财务软件专用服务器
公司名称	深圳市启博网络有限公司
价格	.00/件
规格参数	启博:启博 TS400:TS400 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道塘园大厦302
联系电话	0755-82195896

产品详情

产品优势

极简设计，简便易用

启博安企服务器采用WEB网页方式管理，不需要安装软件；安装系统像云服务器一样快，一分钟可完成系统的安装。

防病毒设计，支持系统快照

启博安企服务器采用Linux安全底座技术隔离木马病毒的威胁，数据安全有保证；支持系统快照功能，可快速恢复系统。

集成EPN功能，一起移动办公

默认集成启博EPN功能，不受时间和地域的限制，随时随地都能访问公司的系统（如OA、ERP等），移动办公轻松实现，支持PC和手机端接入。

超多实用功能，降低企业IT投入

传统服务器只是硬件的堆叠，启博安企服务器自带我司多年倾心研发的软件系统，具有虚拟化、防火墙、数据同步、VPN远程等功能，有效降低企业的IT成本。

高性价比，物超所值

在价格相同的情况下，启博安企服务器有更高的硬件配置、更多的实用功能以及更多的先进技术，物超所值。

PMI-NG新一代智能平台管理功能

超越传统服务器BMC功能，IPMI-NG新一代智能平台管理功能，支持跨地域远程监视服务器的运行情况、工作状态、重装系统等，有效降低运维成本，提高工作效率。

体积小，能力超

采用超融合设计理念，一台启博安企服务器可变身多台不同的服务器使用，比如一台数据服务器，一台文件服务器，一台ERP服务器，一台XXX服务器。启博安企服务器企业必不可少

基本参数	
主机尺寸	塔式 D(深)483mm，W(宽)230mm，H(高)467mm
电源类型	标配600W单电
背板	内置硬盘
硬盘位	2个3.5，3个2.5，1个M.2，默认带1个240G固态硬盘和1个4T机械盘
风扇	标配3颗风扇，不支持热插拔
外观参数	
前面板接口	1个开关键，1个重启键，2个 USB 2.0，2个USB 3.0
前面板指示灯	1个硬盘指示灯，1个电源指示灯
处理器	
处理器类型	至强 E5-266610核心20线程 2.9GHz
接口类型	2011-3针
内存	
内存类型	服务器专用内存 ECC DDR4 2400/2133/1866/1600MHz DIMM
内存插槽数	8个
单条内存容量	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, and 32GB
内存总容量	最大支持128GB，标配16GB
内存电压	1.2V
I/O 接口	
LAN	2 × RJ45 千兆以太网 LAN 端口
USB	后置USB 3.0*2、USB 2.0*4；前置USB 2.0*2、USB 3.0*2
VGA	VGA*1端口
PCI 扩展插槽	
PCI-E	1*PCI-E3.0x16；2*PCI-E3.0x8；1*PCI-E3.0x4
M.2NVME	1个
支持的操作系统	
操作系统	Windows 7/8.1/10/2008 R2/2012 R2/2016/2019 Centos/Redhat 6.7/7.1/7.2/7.3/7.4；Suse SLES

11sp4/12sp2

Ubuntu 14.04~20.04 ; Vmware ESXI 6.0/6.5 ; Xen Server 6.5 SP1

工作环境

环境要求

工作温度：0 ° ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F)

非工作温度：-40 ° ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

工作湿度：8% ~ 90% (非凝结)

非工作湿度：5% ~ 95% (非凝结)

保修

全国联保，品质保证

注：因计算机硬件变化较快，启博保留随时更改参数配置的权利，具体参数以订单为准。