

## 无空隙PP(韩华道达尔)薄壁产品料

产品名称	无空隙PP(韩华道达尔)薄壁产品料
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	食品接触PP:BJ750 高光泽PP:聚丙烯 PP:薄壁产品料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

无空隙PP(韩华道达尔)薄壁产品料

天扬供应PP	中石化燕山	K7726H
天扬供应PP	中石化上海	F800E
天扬供应PP	辽宁华锦化工	RP344R-K
天扬供应PP	韩国乐天化学	H4540
天扬供应PP	韩国乐天化学	SFC-750R
天扬供应PP	韩国SK	B380G
天扬供应PP	韩国SK	B391G
天扬供应PP	韩国SK	BX3800
天扬供应PP	韩国SK	BX3900
天扬供应PP	韩国大林BASELL	RP344RK
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	AY564
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	FL7632L
天扬供应PP	沙特APPC	1100N
天扬供应PP	沙特APPC	P1100N11
天扬供应PP	茂名实华	150(粉)

天扬供应PP      包头神华      L5E89

天扬供应PP	东莞巨正源	PPH-Y35L
天扬供应PP	台湾李长荣	7633-3
天扬供应PP	宁波台塑	3084
天扬供应PP	台湾福聚	6524
天扬供应PP	台湾福聚	ST612
天扬供应PP	台湾南亚	3317
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	GH42
天扬供应PP	东莞韩华道达尔	GH43
天扬供应PP	东莞韩华道达尔	TB52
天扬供应PP	中石化燕山	B8101
天扬供应PP	中石化福炼	2832E1
天扬供应PP	中石化海南	T30S
天扬供应PP	中石化广州	PPR-M15-S
天扬供应PP	甘肃兰港石化	H8020
天扬供应PP	中石油抚顺	L5E89

PP材料完全可以使用热流道系统。

- 1.成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

PP提高加载速率，可使韧性断裂向脆性断裂转变的温度上升。聚丙烯具有的抗弯曲疲劳性，其制品在常温下可弯折106次而不损坏。

但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差。聚丙烯\*的性能就是抗弯曲疲劳性，俗称百折胶。

#### PP耐热性能

聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100 以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150 也。脆化温度为-35 ，在低于-35 会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有一18q C, OqC, 5 等，这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分子链中无定形部分链长不同所致。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40—50%，约为164—170 ，等规度聚丙烯熔点为176 。

PP应用范围 适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。在医药，食品，化工等工业中以及人们的日常生活中有着广泛的用途。