

## 薄膜料PP低温热封料PP(北欧化工)

产品名称	薄膜料PP低温热封料PP(北欧化工)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	RB707C:食品包装原料 聚丙烯:纺织包装PP原料 食品接触PP:PP
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### 薄膜料PP低温热封料PP(北欧化工)

天扬供应PP	韩国油化	RP2400
天扬供应PP	韩国油化	4017
天扬供应PP	韩国油化	HJ4045
天扬供应PP	韩国大林BASELL	RC5056
天扬供应PP	韩国大林BASELL	RP344NK
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	AW191
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	FC9413L
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	W531PL
天扬供应PP	马来大腾石化	7523
天扬供应PP	马来大腾石化	SM-598
天扬供应PP	沙特埃克森美孚	7032E3
天扬供应PP	上海赛科	K7926
天扬供应PP	日本出光	S400
天扬供应PP	沙特拉比格石化	Y101
天扬供应PP	北欧化工	BA212E
天扬供应PP	北欧化工	HD601CF
天扬供应PP	北欧化工	HE125MO
天扬供应PP	北欧化工	RG468MO
天扬供应PP	广东中科炼化	HP500N
天扬供应PP	韩国大林BASELL	EP300R

天扬供应PP	韩国大林BASELL	HP602N
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	AS164
天扬供应PP	新加坡聚烯烃	Z433
天扬供应PP	惠州中海壳牌	HP510M
天扬供应PP	沙特拉比格石化	AZ564G
天扬供应PP	东莞巨正源	PPH-Y25L
天扬供应PP	台湾台化	K7005
天扬供应PP	台湾李长荣	6331-11
天扬供应PP	台湾李长荣	7523
天扬供应PP	宁波台塑	3080
天扬供应PP	宁波台塑	5012XT
天扬供应PP	宁波台塑	5200XT
天扬供应PP	台湾台塑	1024

### PP耐热性能：

聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有一18qC, 0qC, 5℃等，这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分子链中无定形部分链长不同所致。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40—50%，约为164—170℃，等规度聚丙烯熔点为176℃。

PP材料完全可以使用热流道系统。

- 1.成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

### PP物理性能

聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--"0.91g/cm<sup>3</sup>，是目前所有塑料中轻的品种之一。

它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万—15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。