

同轴电缆SYWV-75-5 SYWV-75-7

产品名称	同轴电缆SYWV-75-5 SYWV-75-7
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

同轴电缆SYWV-75-5 SYWV-75-7

产品用途：同轴电缆SYWV-75-5 SYWV-75-7主要用于有线电视系统和HFC光纤—同轴电缆传输数据、语音和图像信号。产品特点：同轴电缆SYWV-75-5 SYWV-75-7具有性能稳定、电压驻波比小、衰减小、纵向密封性好、弯曲性好、接收频道宽、衰减小、结构均匀性好、抗干扰性能好、防潮能力强的特点。主要产品型号、规格

产品型号产品名称执行标准SYWV-75-5 SYWV-75-7

SYWV-75-9电视分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆GY/T135-1998SYWY-75-7

SYWY-75-9 SYWY-75-12电视分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套同轴电缆

产品主要技术参数

序号项目单位技术参数最小标称最大最小标称最大最小标称最大最小标称最大1内导体mm0.981.001.021.64
1.661.682.122.152.182.742.772.802绝缘外径mm4.604.805.007.007.257.508.759.009.2511.2011.5011.803外导体mm5
.88.310.312.84缆芯介质强度KV1.61.61.61.65绝缘电阻M .Km50005000500050006护套介电强度KV3.05.03.05.0
7特性阻抗 72.078.072.577.572.577.573.577.08衰减常数 5MHz 50MHz 200MHz 550MHz 800MHz 1000MHz
(20) dB/100m dB/100m dB/100m dB/100m dB/100m dB/100m2.2 4.8 9.7 16.8 20.3 24.21.5 3.2 6.4 10.7 13.3
15.11.2 2.4 5.0 8.5 10.4 11.90.7 1.9 3.9 6.7 8.2 9.59回波损耗 VHF UHFdB dB20.0 18.020.0 18.020.0 18.020.0
18.010屏蔽衰减 5MHz 50MHz 200MHz 500MHz 800MHzdB dB dB dB dB60 60 70 70 7060 60 70 70 7060 60 70 70
7090 90 100 100 100

关键词：标准 同轴电缆