

# 抗压联锁减压自动风门 矿用弧形减压门扇 四门联控一套八扇

产品名称	抗压联锁减压自动风门 矿用弧形减压门扇 四门联控一套八扇
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1090.00/套
规格参数	材质:钢质 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

1.抗压联锁减压自动风门 矿用弧形减压门扇。门框及上梁采用双门框型材:100x100x6mm的矩形管:(双门框内部连接采用贝勒维尔弹簧垫圈作为连接结构,保证风门在外部地压的冲击下稳定,可变形,外部采用3个冷板外敷确保不漏风):

2.每套风门由两道风门组成,每道风门由2扇门扇两付门框组成;

3.风门为双扇门,门扇骨架材质:80x50x3mm 方管;门扇面板采用厚 3mm 钢板,风门厚度不小于 50mm;

4.两套风门每付门扇设有透视窗,规格:300x300mm;

5.每扇风门带有长 800x高 800mm 的百叶调节风窗

6.风门开启方式:异向同步开闭,风门正反有拉手;

7.门扇开启角度: $>90^{\circ}$ ;门扇与门扇、门扇与门框之间夹装密封胶垫,双向密封密封性能良好;门扇与门框均采用全钢喷漆结构。

8.控制系统: 电控系统规格型号:ZMK-127,隔爆兼本安型; 正常工作直流电压 24V,电流 0.5A,额定电压127V; 驱动装置:气动; 光控检测距离:10m红外线检测距离 $>6m$ ; 配带配套声光信号装置、光照气动开启闭锁连锁装置和机械闭锁装置,风门具有防夹功能,断电后能够人工开启,能够实现机械闭锁功能。