

DA-DT50/2U (48) 通信电源 , 48V50A通信电源采购批发 , 48V高频开关电源

产品名称	DA-DT50/2U (48) 通信电源 , 48V50A通信电源采购批发 , 48V高频开关电源
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:DDB / 断电宝 型号:DA-DT50/2U 产品类型:通信电源
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

产品详情

产品概述 :

DA-DT50/2U (48) 系列通信专用整流电源模块是DDB/断电宝公司主要针对我国移动通信、程控交换机、接入网设备、部队通信机房等等通信领域自主研发设计生产的主力产品。该系列整流电源模块采用了先进的双管正激开关技术,模块之间采用隔离设计,防止模块间互相影响。在n+1备份的情况下,即使有1台或几台模块出现故障,也不影响其它模块的并联运行,并且模块间能实现自动均流。模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计,方便用户安装。超低辐射,采用先进的电磁兼容设计,整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(中华人民共和国通信行业标准yd/t983)。

产品规格 :

· 品 牌 : DDB/断电宝

· 应用环境 : 通信专用

· 输入输出 : AC/DC

· 外形结构 : 标准19英寸机架式

· 功 率 : 50A

· 频率：高频

· 产品类型：单机式

性能特点：

采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。

在n + 1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。

满足220vac、110vac电网制式的供电需求。输入电压范围宽，基本适用于各种电网制式的供电需求，兼容性比较好。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机箱，易于安装。

工作温度范围宽。-10 ~ + 50 的温度范围内可以全额输出功率。

体积小，重量轻。

DA-DT50/2U (48) 单机式通信高频开关电源：

型号：DA-DT50/2U (48)

规格：AC220V转DC48V，50A，2U标准19英寸机架式

配电：交流输入1路，负载输出2路，电池1路（带电池充电功能需订货时备注说明）

接线：后置

备注：客户根据自己实际需求订货，订货前跟我司销售人员确定清楚再下单！此商品可开增值税专用发票！