

水处理用人工陶粒滤料检测，CJ/T 299-2008

产品名称	水处理用人工陶粒滤料检测，CJ/T 299-2008
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

CJ/T 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》是一个关于水处理用人工陶粒滤料的检测标准。以下是关于该标准的一些主要内容和要求：

产品分类：根据粒径范围，人工陶粒滤料被分为不同的类别。通常，其粒径范围在0.5mm至9.0mm之间。

技术要求：标准中规定了人工陶粒滤料的技术要求，包括有效粒径、不均匀系数、密度、表观密度、堆积密度等参数。这些参数有助于评估滤料的物理性质。

质量指标：标准中列出了人工陶粒滤料的质量指标，如破碎率与磨损率之和、含泥量、盐酸可溶率、空隙率与比表面积等。这些指标用于评估滤料的化学稳定性和物理性能。

包装和运输：标准中规定了人工陶粒滤料的包装要求和运输注意事项，以确保滤料在运输和贮存过程中不受损。

检测方法：标准中提供了人工陶粒滤料的检测方法，包括筛分分析、密度测定、含泥量测定、盐酸可溶率测定等。这些方法用于实验室中对滤料进行准确的质量评估。

判定规则：标准中规定了人工陶粒滤料的质量判定规则，根据检测结果判断滤料是否符合标准要求。

总之，CJ/T 299-2008是关于水处理用人工陶粒滤料检测的国家标准。遵循该标准可以确保人工陶粒滤料的质量符合规范要求，从而保障水处理的效果和安全性。在进行水处理用人工陶粒滤料检测时，应严格按照该标准的要求进行操作和评估。