

绵纸基材黑色双面胶

产品名称	绵纸基材黑色双面胶
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

绵纸基材黑色双面胶 适用范围：黑色双面胶带/黑胶带/无纺布黑色双面胶带 无纺布胶带厚度有0.1/0.12/0.14/0.16mm,高粘接通用型,适宜高低温环境,-40--140c,耐曲面性好,适宜电器铭板的固定和粘接,电梯门板/薄膜开关/冰箱蒸发器/保温防震密封材料的固定和粘接.

无纺布黑色双面胶带厚度有0.12/0.14/0.16/0.18mm,绝缘和遮蔽性好,适宜喇叭网罩粘接. pet双面胶带厚度从0.05--0.35mm,规格齐全,透明度高,不易变黄,适宜薄膜开关和柔性线路板的粘接,电器铭板的固定,触摸显示屏面板固定,印刷板固定. pet单面胶带厚度从0.05--0.25mm,透明度高,平整性好,适宜薄膜开关尾带绝缘保护及标签制作,线路板固定补强. 黑色pet胶带为光电产品背光遮蔽. 白色为补强遮蔽胶带.

另外我公司长期生产销售德莎双面胶带4972 4980 4982 4928 4967等替代进口产品基材：0.012mm厚pet薄膜颜色：透明 规格：1240mm*100m 可分切各种规格,

应用：温度120度以下有较好的抗剪切性。适合粘接高能量表面（pc/abs/poaon等）和平滑表面。 注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲 王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。