

电建抗裂砂浆

产品名称	电建抗裂砂浆
公司名称	哈尔滨三和新型建筑材料开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电建 规格:25kg/袋
公司地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区181号盟科视界
联系电话	0451-51817981 13394517981

产品详情

电建抗裂砂浆适用于外墙保温系统中聚苯板、挤塑板、基层抹灰专用。

施工方法

- 1、配比：按照水灰比1：4调配，该材料只允许加水，不能加任何水泥、沙石或添加剂等。
- 2、调配方法：取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌器搅拌约30-50分钟后，静置2-3分钟，再经二次搅拌后使用。
- 3、施工方法：抹面砂浆可作专用工具直接涂抹，厚度约2-3mm，上墙后约3-5分钟内（视气温而定），进行网格布铺设，以避免砂浆表面结皮。
- 4、使用时间：每次调配45分钟为最佳时效，最长使用时间为2小时。
- 5、注意：
 - （1）每次使用后，初凝固化的剩料不可再加水调稀，或与新料共同调配。
 - （2）环境温度高于35℃时，施工应设有遮阳设备，以避免材料直接在阳光下暴晒失水。环境温度低于4℃，不得施工。
- 6、参考用量：薄抹灰2-3kg/2-3mm/m²。

包装贮存：

- 1、本品包装规格为25kg/袋。
- 2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货物贮存运输。