

# 变频防爆气动升降分散机

产品名称	变频防爆气动升降分散机
公司名称	广州光科机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:光科 型号:1.5
公司地址	广州市白云区太和镇朝亮北路自编58号
联系电话	020-28909290 18588895945

## 产品详情

变频防爆气动升降分散机 产品介绍：高速分散机主要是对不同粘度浆状液体原料的粉碎分散、乳化均质，通过分散盘的高速运转，使物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速乳化，溶解，均匀混合，分散的功能。

### 气动升降分散机

特点：

变频数显，无极调速，运转稳定有力，适用各种粘度；  
变频气动，决无泄露，升降旋转自如，适合各种位置；  
防爆配置，安全可靠，操作维护简单，适合各种物料。

技术参数:

### 混合调速分散机

特点：

技术参数：

机型	功率 kw/hp	升落 高度 mm	搅拌容量 (l)	叶轮直 径 (mm)	重量( kg)	外型尺寸 长 宽 高		
hts1000-3	3/4	1000	50-200	200	500	1310	500	1625
hts1000-4	4/5.5		100-200		500			
hts1200-5.5	5.5/7.5	1100	200-400	250	900	1800	600	1925
hts1200-7.5	7.5/10		200-400		930			
hts1200-11	11/15	1200	300-400	300	1050			
hts1200-15	15/20		300-600		1200			
hts1200-18.5	18.5/25		600-1000	300	1300			
hts1200-22	22/30		800-1200	350	1500			
hts1200-30	30/40		1000-1500		1800			
hts1400-37	37/50	1400	1200-2000	450	2000	2130	800	2225
hts1400-45	45/60		1500-2000	450	2000			
hts1400-55	55/75		2000-3000	450	2100			
hts1400-75	75/100		3000-4000	500	2300			
hts1400-90	90/125		4000-6000	600	2500			

备注：安装形式为直立式，如需架台式、或加抱箍及其它特殊要求需定制，分散盘可以根据粘度或用户要求增加数量和修改分散盘的大小.基于我们不断求新改善的政策，公司有权更改设计及规格