

沥青拌合站美塔斯高温除尘布袋，除尘布袋厂家

产品名称	沥青拌合站美塔斯高温除尘布袋，除尘布袋厂家
公司名称	青岛高科环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山一路88号2325室
联系电话	0532-83728088 13792833363

产品详情

沥青美塔斯除尘滤袋/美塔斯滤袋是我公司研制生产的芳香族纤维除尘滤袋，具有很好的可纺性和耐磨性，相对于其他的除尘滤袋其耐折性是无法比拟的。一般的烟气温度条件下，只需要布袋能够耐150 以下的温度，而美塔斯滤袋可在204 的温度下连续操作（瞬间温度250 ）并可承受反复的250 瞬间的波动温度，还具有良好的尺寸稳定性。同时在250 的温度下只有小于是1%的热收缩率，具有极佳的高温稳定性，是目前高温过滤场合袋式除尘器的首选滤料。

美塔斯除尘滤袋属于高温除尘布袋，它耐温高，使用寿命长，可以广泛应用于高温过滤领域，长期使用可保持高强度、高耐磨性。美塔斯滤袋广泛应用于沥青、水泥、钢铁、有色金属、石灰、粉尘、冶金、烘干、碎石、石膏、塑胶、炭黑、焦炭、造船、烟草等行业。良好的耐化学性能在低浓度的酸碱和大多数碳氢化合物对它不会造成影响，即使少量的氟化物也不会明显地腐蚀它。美塔斯过滤材料已被证明可以广泛应用于高温过滤领域，长期使用可保持高强度、高耐磨性。美塔斯除尘滤袋/美塔斯滤袋过滤性能：可在干燥条件下经受200 的操作温度；是水解性纤维，当高温和有化学成份及水份时会很快水解而损坏；在水份浓度为10%及弱酸性及中性环境下可适用于190 的操作温度，而使用寿命也可达两年；若水份浓度增加为20%，使用寿命需达到两年则需降温到165 以下，若还在190 使用其寿命只有半年多。

美塔斯滤袋技术参数：

材质	诺美塔斯
克重 (g/m ²)	500
厚度 (mm)	2.0

透气率 (l/m ² /s)		200~400
断裂强度	经向	1300
	纬向	1460
断裂伸长率	经向	50
	纬向	55
断裂强度 (mpa/min)		2.85
工作温度 ()		204
瞬时工作温度 ()		240
耐酸性		一般
耐碱性		一般
耐磨性		优秀
水解稳定性		一般
后处理方式		烧毛、研光、覆膜
耐温	常温	190

