高粘度混合机

产品名称	高粘度混合机
公司名称	广州光科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇朝亮北路自编58号
联系电话	020-28909290 18588895945

产品详情

高粘度强力搅拌机特点：

１．釜体采用独特的密封，使物料可在真空下混合、搅拌，完全排除气泡。

２．釜体可电加热、蒸气加热及油水循环加热。夹套内盘管可实现冷却。中间的框式搅拌带有刮壁轴，在搅拌的同时还能刮壁。使物料达到最佳的混合效果。

３．釜体内壁为大型立车精加工，确保活动刮刀在旋转时把釜体内壁及釜底的物料完全刮掉。

4
．釜内两组高速分散轴的分散器，使各种物料受到强列的剪切与分散混合，效果是普通混合机的几倍。

5．釜内的高速分散器采用变频调速，可根据不同工艺、不同粘度选择不同速。

高粘度强力搅拌机用途：　本机是一种集分散、混合为一体的多功能高效设备，适用于电子电极浆料、粘合剂、模具胶、硅酮密封剂、聚氨酯密封剂、厌氧胶、油漆、油墨、颜料、化妆品、药膏等电子、化工、食品、制约、建材、农药行业的液与液、固与液高粘物料的混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺。本机尤其适合密封胶、原子灰等粘稠物料的边搅拌边排除气泡，效率是研磨机的几倍。

高粘度技术参数：

容 积	100l	200l	300l	500l	800l
料桶规格（ mm	φ 600×h500	φ 700×h600	φ 750×h750	φ 900×h800	φ 110

)					
搅拌、刮壁电机（kw）	5.5	7.5	11	11	22
搅拌、刮壁转速（摆线针减速机）	0-60	0-60	0-40	0-33	0-33
分散电机（kw）	7.5	7.5	11	15	22
分散转速（变频调速）	0-1420	0-1420	0-1420	0-1420	0-1420
真空度（mpa）	≤-0.098	≤-0.098	≤-0.098	≤-0.098	≤-0.0
升降行程（ mm)	600	700	800	900	1000
机器重量（kg）	1500	2000	2500	3000	3500
长（mm）	1500	1600	1800	2100	2500
宽（mm） 高（mm）	650 1800	800 2000	1000 2500	1100 2800	1500 3

高粘度强力搅拌机，请在订货时确认是不锈钢或碳钢，默认为碳钢型。