

# 天联牌 MHYV MHYVRP 1\*6\*7/0.43矿用防爆软电缆

产品名称	天联牌 MHYV MHYVRP 1*6*7/0.43矿用防爆软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:PVC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

矿用通信电缆MHYA32|矿用通信电缆MHY32矿用通信电缆MHYA32|矿用通信电缆MHY32  
的详细资料：

矿用通信电缆 矿用监控电缆MHYV MHYVRP 1\*6\*7/0.43矿用防爆软电缆

矿用通信电缆型号:MHYV MHY MHYA32 MHJYV MHYV 1×2 2×2 1×4 5×2  
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHY 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45  
7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7 固有衰减(800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95  
20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容(800~1000HZ) uF/km 0.06  
近端串音衰减(800~1000HZ) dB/500m 70 电感(800~1000HZ) uH/km 800  
耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性  
导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均相对湿度为 95%(+25 时)  
允许附设与安装的温度应不大于-10

\*小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，

其它型号的电缆为外径的15倍

MHYV MHYVRP 1\*6\*7/0.43矿用防爆软电缆