

模具生产车间地面保洁全自动洗地机HCX45

产品名称	模具生产车间地面保洁全自动洗地机HCX45
公司名称	宜昌宏睿清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:宏睿 型号:HCX45
公司地址	宜昌伍家岗区东山大道206号
联系电话	86-07176277693 18171913392

产品详情

模具生产车间地面保洁全自动洗地机hcx45: 配合使用专业的刷盘和抛光垫，这款机器可非常彻底地对于小到中型区域以及不规则区域进行日常的清洁、维护工作，并有着非常彻底的清洁效果。产品优势：1、集洗刷、吸干于一体，适合清洗的地面类型如：环氧树脂地面、金刚砂地面、瓷砖地面、大理石地面、水磨石地面、水泥地面、防滑地面、小方块砖地面等。2、适合清洗的场所如：工厂车间、办公楼、仓库、广场、商场超市、酒店宾馆、医院、学校、车站等地面。3、前置刷盘或百洁垫，能有效的清洗地面的油渍、污渍等；后置圆弧形吸水扒，有效吸干污水，设备经过的地面，确保达到干透的效果，清洗无残留；4、箱体部分主要由清水箱和污水箱组成，污水排放和加装清水都很方便；5、洗地机有一定向前行走的助力，使用轻巧灵活；6、外观采用注塑工艺，精致细腻，强度高，经久耐用；7、自动触摸屏面板式操作，使用简单、轻便，即使是没有受过培训的操作者也能使用。产品参数：

吸水宽度 毫米 660 刷盘宽度 毫米 430

转速 转/分钟 140

刷盘马达 伏特/瓦 24/400

吸尘马达 伏特/瓦 24/370

真空度 毫巴 100

爬坡度 百分比 2%

电瓶 伏特/安时 24/70

电瓶重量 公斤 40

工作宽度 毫米 430

刷盘压力 公斤 20

驱动 伏特/驱动电机 24/无

清水箱容量 升 33

污水箱容量 升 40 工作效率 平方米/小时 1470

机身尺寸 毫米 1085*960*455

机身重量 公斤 70

产品使用及日常维护：

- 1) 每次工作结束都要检查蓄电池的容量状况，决定是否充电，以免影响第二天的工作。
- 2) 工作结束后要将污水放空并将污水箱清洗干净，不要将污水留在污水箱内，否则会影响吸水电机的使用寿命。
- 3) 每天工作结束，最好将清水箱内的清洁液用完，不要让液体长时间留在箱内；
- 4) 每天工作完毕最好用清水冲洗一下机器与清洁液接触的部位，并用干布擦干净；
- 5) 工作完毕一定要将吸扒提起，以保持胶条弹性和寿命；
- 6) 水阀内有过滤网，经常要将过滤网卸下清理，以确保放水系统畅通；
- 7) 在使用过程中当电量低于规定数值时，机器会自动停止工作，并有蜂鸣报警，此时需要对机器进行充电。只有关闭钥匙才能停止蜂鸣报警。如果还有少量工作尚未完成，可重新开启钥匙，采用单电机工作方式操作，当单电机操作也报警时，就必须对机器进行充电。
- 8) 充电必须一次连续完成，普通铅酸电池每周要检查一次电瓶液，缺液要及时添加“蒸馏水”，电池缺液将会严重影响电池寿命，随便终断充电也会影响电池寿命，敬请注意！

天天操作竣事后的工作：

- 1、将洗地机外部用干、湿布擦拭清洁，搜检过滤网是否有水或污物堵塞，若有的话，请将过滤网清洗干净；
- 2、将污水箱中的污水排空，再加进清水将其清洗清洁，若出格脏的话，可以将污水箱取下来清洗；
- 3、将刷盘、吸水扒升起，将洗地机停放在四周无可燃气体、液体、化学药品，无明火，干燥通风、平展的情形中，放置或充电；
- 4、若长久遏制使用，应将污水箱、清水箱都清洗清洁并打开盖晾吹干，（电瓶式洗地机要将电池卸下），在洗地机上盖上防尘布加以存储。洗地机的清洗效率及分类一般是人力清洗效率的10-50倍以上，按照分歧的机型、场地的放置情形会有所转变，总而言之，洗地机洁净能做到省时、省力、省钱、高效、更洁净。