

# SYWV-75-12同轴电缆 射频电缆

产品名称	SYWV-75-12同轴电缆 射频电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:SYWV-75-12 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

SYWV-75-12同轴电缆应用范围：

主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

SYWV-75-12同轴电缆产品结构：

导体：1/2.77独股导体

绝缘：聚乙烯物理高发泡

屏蔽：铝塑复合带铝镁合金线编织

护套：PCV聚氯乙烯

产品特点：

聚乙烯物理高发泡电缆是一种具有很低损耗的电缆，它是通过气体注入使介质发泡，选择适当的工艺参数使得形成很小的互相封闭的气孔，这种介质不易老化，不易受潮。电缆内导体有纯铜.铜包钢.铜包铝，外导体为铝塑复合带镀锡铜线.裸铜线.铝镁合金线编织，介质和内导体相互牢固结合，当温度变化或电缆身后拉压时，介质与导体之间不会发生相互移动。产品的衰减比同尺寸发其它射频电缆小，它用于catv闭路电视系统.传输高频和超高频信号，可用于数据传输 网络，进行数据传输

技术参数：

sywv-75                      -12  
内导体直径mm              2.77 ± 0.03

绝缘体直径mm	11.50 ± 0.30
外导体外径mm	12.80
外护套直径mm	15.40
参考重量kg/km	120

电气性能：

sywv(y)-75		-12
绝缘电阻m <sup>2</sup> . km		10000
缆心介电强度kv		1.6
护套介电强度kv	火花	8
	浸水	5
电容pf/m		52
特性阻抗?		75 ± 2.0
结构回波损耗	vhf	20
	uhf	18
( db ) mim		
衰减常数db//100m	50mhz	1.9
	200mhz	3.9
max.	300mhz	4.8
	450mhz	5.9
	550mhz	6.7
	750mhz	7.9
	800mhz	8.2