投入式水塔液位传感器，投入式水塔液位变送器

产品名称	投入式水塔液位传感器，投入式水塔液位变送器
公司名称	广东省广仪电子仪器有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:广仪 型号:PTG601
公司地址	中山市东凤同安大道西82号
联系电话	0760-22770861 13715587918

产品详情

投入式水塔液位传感器 ptg601
投入式液位、水井、河流、水塔、地下水、水箱、海水、水处理的液位传感器与液位变送器

1、产品概述： ptg601液位变送器采用进口扩散硅或陶瓷感压芯片，316不锈钢结构结构，配套带有零点、满量程补偿，温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路，将被测量介质的压力转换成4～20ma、0～5vdc、0～10vdc、0.5～4.5vdc等标准电信号。产品结构采用全封焊结构，电气连接采用特殊灌封工艺，配套3芯导气屏蔽电缆，防护等级达国家ip68标准。

2、产品应用：
水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所。

3、主要技术参数： 被测介质：弱腐蚀性液体 量 程:
100mmh2o～100mh2o、500mmh2o～500mh2o （水位高/深度） 输
出：4～20ma（二线制）、0～5vdc、0～10vdc、0.5～4.5vdc（三线制）
rs485数字信号/rs485通讯信号（压力与温度分别输出） 综合精度：±0.25%fs、±0.5%fs
供 电：24v dc（12～36vdc） 绝缘电阻：≥1000 mω/100vdc 负载电阻:
电流输出型：最大800ω； 电压输出型：大于50kω
介质温度：-20～85℃ 环境温度：-20～85℃ 储存温度：-40～90℃ 密封等级：ip68
过载能力：150%fs 响应时间：≤5ms 稳 定 性：≤±0.15%fs/年
电气连接：3/5芯导气屏蔽电缆 安装方式：投入式
液位、水井、河流、水塔、地下水、水箱、海水、水处理的液位传感器与液位变送器