

圆形可調式多軸器

产品名称	圆形可調式多軸器
公司名称	新区钛阳金钻机械商行
价格	面议
规格参数	品牌:钛阳金钻 型号:U
公司地址	江苏省无锡市新区新洲人家31-9号一楼
联系电话	0510-85282986 15358051509

产品详情

圆形可調式多軸器結構與方形相同；
 工作孔矩如屬直線或長方形萬向多軸器，以免移位量太大損害萬向接頭壽命，使用方法與圓形相同；
 盡量配合工作之孔距坐標，設計齒輪箱結構即定鏜孔位；萬向節注意事項：
 1、調整時不能超過規定的角度15度 2、如超過此極限心軸容易磨損或斷裂
 3、工作時應常加潤滑油脂； 订购时机种选择的方法：1.加工尺寸中心距离、孔径、材料。
 2.加工内容：钻孔、攻牙、绞孔

形式	nu-165	u-165	u-200	u-250	u-300
最大轴心范围	∅ 165圆周内	∅ 165圆周内	∅ 200圆周内	∅ 250圆周内	∅ 300圆周内
最小距离	12.5	18.5 26	18.5 26	18.5 26	18.5 26
最小直径	∅ 12.5	∅ 18.5 26	∅ 18.5 26	∅ 18.5 26	∅ 18.5 26
适用机种	jt1,jt2 jt3,jd1	jt1,jt2 jt3,jd1	jt1,jt2 jt3,jd1	jt1,jt2 jt3,jd1	jt1,jt2 jt3,jd1
适用夹头	筒夹：c-5,ct-5 钻夹头：3/8jt-1	筒夹：c-5,ct-5, c-6,ct-6, c-9,ct-9 钻夹头：3/8jt-1	筒夹：c-5,ct-5, c-6,ct-6, c-9,ct-9 钻夹头：3/8jt-1	筒夹：c-5,ct-5, c-6,ct-6, c-9,ct-9 钻夹头：3/8jt-1	筒夹：c-5,ct-5, c-6,ct-6, c-9,ct-9 钻夹头：3/8jt-1
最大钻孔能力	∅ 4.5	∅ 6.0- ∅ 8.0	∅ 6.0- ∅ 8.0	∅ 8.0	∅ 8.0
轴数	2-10	2-8	2-10	2-12	2-15

产品出自：新区钛阳金钻机械商行