

# PTYL23地埋电缆

产品名称	PTYL23地埋电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:42芯 PTYL23 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

KVVR-450/750V控制电缆应用范围：

用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

型号选型：

KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V控制软电缆

NH-KVVR

铜芯软导体云母绕包耐火层聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V耐火控制软电缆

ZA-KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750VA类阻燃控制软电缆

ZB-KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750VB类阻燃控制软电缆

ZC-KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750VC类阻燃控制软电缆

ZR-KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V阻燃控制软电缆

ZAN-KVVR

铜芯软导体云母绕包耐火层聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750VA类阻燃耐火控制软电缆

ZBN-KVVR

铜芯软导体云母绕包耐火层聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750VB类阻燃耐火控制软电缆

ZCN-KVVR

铜芯软导体云母绕包耐火层聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750VC类阻燃耐火控制软电缆

ZR-NH-KVVR

铜芯软导体云母绕包耐火层聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V阻燃耐火控制软电缆

DDZ-KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V低烟低卤控制软电缆

WDZ-KVVR

铜芯软导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V低烟低卤控制软电缆

WDZN-KVVR

铜芯软导体云母绕包耐火层聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套额定电压450/750V低烟低卤耐火控制软电缆

KVVR-450/750V控制电缆产品特性：

- 1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。
- 2、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

订货信息：

序号	型号	规格	单位	数量	单价	金额
1	KVVR-450/750V	2*1.5	米	100	3.3500	335.00
2	KVVR-450/750V	3*1.5	米	100	4.6500	465.00
3	KVVR-450/750V	4*1.5	米	100	6.0300	603.00
4	KVVR-450/750V	5*1.5	米	100	7.4600	746.00
5	KVVR-450/750V	7*1.5	米	100	10.1500	1015.00
6	KVVR-450/750V	8*1.5	米	100	11.9000	1190.00
7	KVVR-450/750V	10*1.5	米	100	14.7800	1478.00
8	KVVR-450/750V	12*1.5	米	100	17.4900	1749.00

9	KVVR-450/750V	14*1.5	米	100	20.2400	2024.00
10	KVVR-450/750V	16*1.5	米	100	23.0000	2300.00
11	KVVR-450/750V	19*1.5	米	100	26.9800	2698.00
12	KVVR-450/750V	24*1.5	米	100	34.4300	3443.00
13	KVVR-450/750V	27*1.5	米	100	38.4800	3848.00
14	KVVR-450/750V	30*1.5	米	100	42.5800	4258.00
15	KVVR-450/750V	37*1.5	米	100	51.9000	5190.00
16	KVVR-450/750V	48*1.5	米	100	66.9500	6695.00