

空调电缆ZR-YJV-5*16mm²

产品名称	空调电缆ZR-YJV-5*16mm ²
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

空调电缆ZR-YJV-5*16mm

YJ：交联聚乙烯 V：聚氯乙烯 YJV：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV电线电缆，即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U₀/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用。

空调电缆ZR-YJV-5*16mm的产品结构由内而外分类为线芯、导体绝缘层、填充层、屏蔽层、钢带铠装、护套层。线芯：YJV电缆的线芯采用优质无氧纯铜构成;导体绝缘层：聚氯乙烯绝缘;填充层：为了充实线芯之间的缝隙，同时起到保护线芯的作用，其材质多为较软的尼龙类材料;一般在15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层;钢带铠装是包在线芯外围的一层钢制保护层，起到防止电缆被挤压变形的作用，铠装YJV电缆多用于地埋;护套层是YJV电缆最外面的一层，材质为聚乙烯，起到绝缘、保护的作用。

空调电缆ZR-YJV-5*16mm产品特征：1、产品依据GB/T12706-2002国家标准。2、局部放电试验：额定电压U₀为18kV及以下电缆放电量<20PC;额定电压U₀为18kV以上电缆放电量<5PC。3、20 导体直流电阻率:铜芯 0.017241 mm²/mo 铝芯 0.028 mm²/m。4、燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T18380-2001标准进行试验。5、阻燃等级分A、B、C、D,低烟无卤WDZ，耐火型NH,可定制ZA-YJV、ZB-YJV、ZC-YJV(ZR-YJV)、WDZ-YJV、N-YJV(NH-YJV)。