

固原A型轨道弹条工厂

产品名称	固原A型轨道弹条工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

固原A型轨道弹条工厂 3.钢轨焊接接头应打磨平整,基本轨始端焊接头的轨颚、轨腰、轨底和轨底角凸出量应不大于0.3mm;尖轨跟端焊接接头的轨颚轨腰、轨底和轨底角凸出量应不大于0.5mm还有焊接用的螺柱,一头有螺纹一头没,可以焊在零件上,另一边直接拧螺母

铁路钢轨是支撑机车和机车方向的部件,钢轨是通过弹性扣件固定在道床的轨枕上。弹性扣件的扣压件主要是弹条,它通过弹条的弯曲和扭曲变形,产生扣压力作用在轨道上,长期有效地保证钢轨之间的可靠连接,尽可能保持轨道的整体性,阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动,确保轨距正常,从而保证轨道车辆行驶安全。另外由于火车车轮与钢轨的接触属刚性接触,因此不可避免产生震动,而弹条特殊的弹性结构使其还具有吸收车辆驶过时产生的冲击能量,达到减震的作用。弹条是在反复交变的应力下工作,它承受弯曲、扭转、疲劳和腐蚀等多种作用,在车辆通过时,还要承受极高的瞬时冲击载荷,所以对弹条的性能要求十分严格。

作为支持扣件上述功能的基本条件,自然是期望扣件各组成零部件的使用寿命尽量长及其构造尽量简单、零部件少 铁垫板上挡肩与钢轨间设置工程塑料制成的绝缘块,可缓冲钢轨对铁垫板的冲击,大幅度提高扣件系统的绝缘性能 比较3种富锌底漆的试验结果,涂无机富锌和水无机富锌的抗滑移系数接近或基本满足规范要求,与表面不涂装钢板直接接触的抗移系数大体相当,而涂富锌的抗滑移系数值较低,比表面不涂装的低,可以和涂聚氨酯富锌漆归为一类(锌颗粒表面均包裹着一层有机物),其抗滑移系数设计值取0.15 (一) 目的: 检测顺序为非破坏性试验,后为破坏性试验

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产各种铁路弹条,可根据图纸或样品定制生产。

材质有: 弹簧钢60Si2MnA、60Si2Cr、38Si7。

表面处理有: 本色上防锈油、发黑、热镀锌、电镀锌、达克罗、烤漆、磷化等。

包装方式有: 双层编织袋、纸箱、木制花格箱、木箱、木托盘等。