

塑胶防霉菌剂+油性涂料防霉菌+涂层防霉菌剂

产品名称	塑胶防霉菌剂+油性涂料防霉菌+涂层防霉菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:BT-2053 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

塑胶防霉菌剂+油性涂料防霉菌+涂层防霉菌剂

一，产品概述

BT-2053是以多种为活性成份的广普抗菌防霉剂。用于保护塑胶，PVC,PE,ABS,PET,TPU,聚胺酯，硅胶树脂，聚烯烃，聚酯等聚合体免受细菌，霉菌，藻类的侵蚀，并能使塑料及涂料干膜表面具有抗菌和防霉效果。

二，物化参数 性状： 淡黄色透明液体
有效成分含量（%）： 50.0 水份（%）： 0.10
闪点（ ）： 170~175 相对密度（g/m³，25 ）： 1.158

三，产品特点 1. 广谱：本产品对真菌、细菌、霉菌及酶菌都有很好的抑制能力。 2. 低毒长效：不含甲醛，无异味。 3. 杀菌力强：具有很强的杀灭霉菌的能力，效果明显优于传统防霉剂，是传统漆膜防霉剂的更新换代产品。 4. 对环境无害：该产品能自然降解为物质，不导致环境污染。

四，使用范围

BT-2053按需要量可直接加入到物料中，室温下加入、搅拌均匀。一般推荐用量为0.8-1%（对料重）；PVC塑料热溶胶：可与其他的助剂一起加入，加入量依据配方总量设计，一般为0.8-1%。PVC：能加入

到混合的液相组分中，可加入到PVC树脂或固体树脂中，剪切搅拌直到均匀，然后通过挤出，压延，模制或其他方法加工成型。聚胺酯：可与其他助剂一起加入，加入量依据配方总量设计。热塑性聚合物：直接加入在融化料中；先制成抗菌母粒，然后母粒可在后面的热熔工序前与未受到抗菌保护的聚合体混合使用。硅树胶：可被加入到加工树脂中，或在包装前加入到制造容器中。天然橡胶：可被直接加入到橡胶乳中 聚烯烃：可被制作到母粒颗粒中。

油漆涂层：添加量1-1.5%

五，注意事项：佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水和肥皂清并及时就医。

六，包装储存：非危险品。密封塑料桶包装，可提供25kg和200kg两种规格。室温、密闭储存期一年。