

# T-KOKOPA AP-2500

产品名称	T-KOKOPA AP-2500
公司名称	广州好美声音响科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:T-KOKOPA 型号:AP2500
公司地址	广州市白云区增槎路98号
联系电话	020-31028408 15302277998

## 产品详情

广州t-kokopa纯后级功放660w功放ap-2500】详情

t-kokopa纯后级功放 (2u铁面板) ap-1500/ ap-2000/ ap-2500

### 功能描述

- 1、高档铝质2u黑色拉丝面板，美观大方；
- 2、设有rca插口，xlr插口，非常适用大、中、小型公共场合广播使用；
- 3、设有100v、70v定压输出和4~16 定阻输出；
- 4、输出音量可调节；
- 5、5单元led工作状态显示：电源“power”、信号“singnal”、消顶“clip”、保护“prot”、高温“temp”，便于观察机器工作情况；
- 6、具有完善的输出短路保护和超温保护功能；
- 7、散热风扇强制启动；

### 性能规格参数表

设备型号	ap-1500	ap-2000	ap-2500

额定输出功率	360w	460w	660w
输出方式	4-16 ohms( )定阻输出, 70v、100v定压输出		
线路输入	10k ohms( ) < 1v,非平衡		
线路输出	10k ohms( ) 0.775v (0 db),非平衡		
频率响应	60 hz ~ 15k hz ( ± 3 db)		
非线性失真thd	<0.5% at 1khz,1/3的额定输出功率		
信号噪声比s/n	>70 db		
阻尼系数	200		
电压上升率	15v/us		
输出调整率	< 3 db,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态		
功能控制	音量调节一个,电源开关一个		
冷却方式	dc 12v fan强制风冷方式		
指示灯	电源: ' power ',消顶: ' clip ',信号: ' singnal ',保护: ' prot ',高温: ' temp '		
保护	ac fuse × 10a	ac fuse × 12a	ac fuse × 15a
	ac fuse × 1,负载短路,温度过高		
电源线	(3 × 1.5 mm <sup>2</sup> ) × 1.5m (标准)		
电源	ac 220v ± 10% 50-60hz		

电源消耗	485w	620w	880w
机器尺寸	89(h) × 483(w) × 366(d) mm		
包装箱尺寸	185(h) × 520(w) × 435(d) mm		
净重	15.2kg	17.8kg	19.8kg
毛重	16.8kg	19.3kg	21.5kg