

欣创鑫-卧式查询一体机-排队叫号宣传医院银行自助触摸终端机-触控一体机

产品名称	欣创鑫-卧式查询一体机-排队叫号宣传医院银行自助触摸终端机-触控一体机
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	2180.00/件
规格参数	品牌:欣创鑫 触摸:电容/红外 系统:安卓/winwdos
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

欣创鑫-卧式查询一体机-排队叫号宣传医院银行自助触摸终端机-触控一体机

[卧式智能触摸查询一体机](#)产品特点：

红外触摸，定制机身，可选S或L或K型底座，适合查询服务

全金属机身，避免在公共场所受到电磁干扰

工业级配件，满足长时间不间断使用

采用LG或三星面板，色彩丰富，动态效果细腻，高锐度，颜色艳丽，对比鲜明

专用驱动芯片（内部采用3D梳状滤波器，动态降噪等技术），画面色彩更佳

可供单机插卡或安卓网络版，保证产品具备更大的兼容性和灵活性

采用标准VESA，安装方便，横屏、竖屏按照定制设计

产品规格：32寸、43寸、49寸、55寸、65寸

触摸一体机参数表

品牌：欣创鑫

产地：广东深圳

生产厂家：深圳市欣创鑫电子科技有限公司

显示比例：16:9

物理分辨率：1920X1080

色彩深度：16.7M

可视角度：H178 V178

亮度：300cd/m²

对比度：4000:1

响应时间：5ms

音频系统：喇叭 2 × 5W(8)

声音模式：标准

输出接口/输出接口：HDMI 1路、RJ45 1路、USB 2路

L/R音频输出：1 RCA X2

电源功耗输入电压：交流 100~240v 50/60HZ

待机功率/额定功率： 3W/ 80W

机壳材质：冷扎钢SPCC

外观颜色：黑色/默认

外形尺寸：（仅供参考）

安装方式：壁挂式/立式/卧式

触摸面板规格：电容触摸/红外多点触摸

触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体

定位精度：±2mm

透光率：95%

玻璃硬度：7H

响应时间：6ms

使用寿命：单点大于6000万次

触摸接口方式：内置USB

系统：安卓/windows

定制：支持