

# 摩航EPS消防电源7.5KW三相供电照明

产品名称	摩航EPS消防电源7.5KW三相供电照明
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:温州摩航 型号:7.5KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 摩航EPS消防电源7.5KW三相供电照明

因此这个机器设备在应用层面的可靠性规定是十分高的，只能保证了机器设备的可靠性，能够让这种消防安全电器设备在真实出现风

险的那时候可以开展一切正常的运用。

为了确保这种EPS应急电源的稳定性,在关键时刻发挥稳定的供电功能，我们在使用方面必须注意以下几点。

.使用过程中的维护人们如果惠意保证机器设备在运作层面的可靠性,必须是要搞好平时的维护保养实际操作。1市电输入端的维护

在商用电源的输入侧，必须经常检查商用电源的电压,确认电压处于正常状态，零线、2u前线始终处于正确位置，否则，设备可能会发生故障的，般上我们还可以在输入输出电缆线上面加装一些防护套管,来确保输入端的稳定性。

2.输出回路的维护如果输出电路发生短路现象和过载现象，我们必须立即修复，否则会发生温度上升异常，设备发生故障现象。因此整体上而言，随之现如今社会发展上大家针对防范意识层面的提升，Eps应急电源在运用层面愈来愈普遍，可是人们道照这种常见问题,将机器设备,应用在某些符合规定的自然环境场地，及开展中后期的某些维护保养，就能够让机器设备在运用层面大量平

Eps应急电源这个机器设备在应用自然环境层面的规定是较为严苛的，只能保证应用自然环境层面全是符合规定的状况下，能够保证机器设备平稳靠谱应用的一起，维持1个较为长期的使用期。1.工作温度:工作温度是对这个Eps应急电源内部电瓶危書较为高的要素，人们通常状况下全是讲这个机器设备应用在工作温度20摄氏上下的场地下,如果温度过高的状况下，就会危書机器设备电瓶的使用期，现阶段得话，这个机器设备为了保证自然环境应用温度层面可以符合规定,多是用以某些空调房内。2.环境湿度:EPS紧急电

源时,请不要放置在潮湿的环境中。由于结霜可能会影响设备的后续运行,因此该设备在使用方面放在防止室内湿气的场所。

3.环境清洁度:对于EPS紧急电源等精密产品来说,放置场所保持一定的清洁度。如果不这样做的话,带正电荷的灰尘有可能在设备控制板上发生故障。

### 摩航EPS消防电源7.5KW三相供电照明

大多数蓄电池都有的温度范围,可将电池置于绝热容器里或采取措施防止太阳光直射。大多数昂贵的蓄电池装有有源温度控制系统,例如,液体冷却系统、防冻系统或者包裹在蓄电池外面的电“毯”。因此,蓄电池室和容器必须保持清洁。

经济性好由于不需要及均衡充电,可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾,相邻机器亦不需要进行耐酸处理,所以整体经济性好。

维护容易由于浮充电时,电池内部产生的氧气大部分被阴极板吸收还原成电解液,基本上没有电解液的减少,所以完全不必象一般蓄电池那样测量电解液的比重和。

长寿命使用既有性的特殊铅钙合金制成的栅板(格子体),拥有较长的浮充寿命。正常浮充电情况下产生的气体可以很好的被吸引,所以正常操作情况下不会因电解液枯竭导致电池容量减低。使用特殊隔板保持电解液的同时,强力压紧正极板板面防止活性物质脱落。所以,可以长时期使用,是一种很经济的蓄电池。

EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5KW到800KW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足我们一般工程中的需要。根据EPS应急电源的工作原理和组成元件,可知其有以下几个特点:

断电时自动转换,无需人工介入;1.

2、在睡眠状态,噪声小,无需防震和排烟处理:

带载能力强,适用范围广;3

4、使用可靠,主机寿命长;

5、可适应恶劣的环境;

6、应急备用时间久,一般在1小时左右。