

2-48度台式恒温箱-供应室保温箱

产品名称	2-48度台式恒温箱-供应室保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

2-48度台式恒温箱-供应室保温箱介绍加温箱是一种用于调节和保持室内温度的设备，通常用于育婴、实验室、植物培养等领域。它具有多种温度设置，可以精确控制温度范围，确保环境稳定，适用于各种不同的环境需求。此外，加温箱还具有安全性能高、环保节能等优点，是一种理想的室内温度调节设备。层流手术室净化工程主要采取三种措施，控制浮游粒子发生量，迅速有效排除室内已发生的游浮粒子和有效阻止室外粒子进入室内，层流手术室净化工程原理有哪些？一、非单向流洁净法则：这种净化原理是将经过过滤和除菌的干净气流送到层流手术室内，然后在室内扩散，和室内空气进行混合，将相同数量的气流经回风口排除，被排出的气流已经稀释了室内的污染空气，室内污染严重的空气就会被冲淡，最终达到平衡状态。 2-48度台式恒温箱-供应室保温箱案例展示 2-48度台式恒温箱-供应室保温箱 手术人员倚墙而立或靠坐在未经灭菌的地方，均是违反无菌原则的，也不应来回走动或走出手术间以外，如因手术需要移动，应面向无菌区，与另一手术人员换位时，应先退后一步，转过身，背对背地转到另一位置上，在经过穿手术衣人员面前时，应互相让开，以免碰撞污染，正确使用无菌包或无菌容器 任何无菌包及容器的边缘均应视为有菌，开包时应将包布的四角翻转并用手握住，防其滑脱污染内容物，取用无菌物时注意不触及边缘，利用包布铺无菌区时，包布的内面是无菌的，包布的外面和边缘是有菌的，若取无菌包内某种无菌物，余下无菌物仍须保持无菌时，可按原包包好，但须在4小时内应用此包内的无菌物，否则须重新灭菌。 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调可控。

2.温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。

3.多种报警：高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。

4.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。

5.PTC加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好。

6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。

7.采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。 8.使用三层玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然。

9.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。

10.可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 2-48度台式恒温箱-供应室保温箱

企业介绍--北京福意电器有限公司为医疗和实验室恒温仪器专业制造商，致力于解决各种医疗实验室恒温方案,除了通用产品系列以外，定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造，如果温度变得至关重要，请与我们联系。