

LT942X电动活塞式调流调压阀

产品名称	LT942X电动活塞式调流调压阀
公司名称	永嘉县瓯北镇来利阀门厂
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道龙桥村陡门头中心路16号
联系电话	0577-66995808 18958750319

产品详情

一、概述： Lt942x电动活塞式调流调压阀采用活塞式设计，是本公司引进国外及国内知名厂家生产的一种高端型水力控制阀产品，填充了国内大型水力控制阀类似产品的空白。此阀应用在项目当中能够对水力管道实现多功能控制，应用在项目当中能够实现：水位控制、减压、止回、泄压 持压、流量控制、爆管关闭、压力波动、排水等等功能，在水力管道当中主管网安装此阀门能够替代各个单一功能的阀门，功能非常的多，在项目当中可以立式安装及卧式安装(推荐)主要应用在自来水管道的管网、电厂、电站等介质为水的项目当中。主要用在水厂、电厂、引水工程等介质为水的管网系统，起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力的作用。

二、Lt942x电动活塞式调流调压阀特点: 1)该阀最优于传统流量调节阀的特点就在于它的结构设计和材料选用使其不怕污水堵塞滑道，不怕结垢现象，不易卡阻。驱动装置明显减小。 2)该阀可自动调节预先设定的管道介质参数值，使之在一定精度内保持恒定，且精度范围也可以进行调整。 3)该阀具有良好的耐气蚀特性，阀体内壁的筋板兼有整流板的作用，可以分散水流，防止气蚀。同时，也减小了阀门的噪音和活塞的振动。

4)该阀的控制系统可采用集成电子电路，体积小，可靠性好，灵敏度高，安装调试方便。

5)全关渗漏量为零，可作为截止阀使用。不必另设其他截止阀门。

6)如控制程度及精度要求不是很高，该阀的控制可以采用手动或普通电动形式。

7)可以卧式安装，也可以立式安装。 三、Lt942x电动活塞式调流调压阀性能规范：

材料	零件名称
ht200、ht250、qt450-10	阀体、端盖、连杆架、法兰管、曲柄
2cr13、1cr18ni9ti	阀杆、销轴、活塞
1cr18ni9ti	阀体密封圈

nbr	活塞密封圈
qt450-10	连杆
zcuai10fe3、zcuzn38mn2pb2	轴承
nbr	填料

四、It942x电动活塞式调流调压阀主要连接外型尺寸：http://www.htlqv.com/product_385.html

pd nn	l n	l 2	h 1	h 1
048000	800	393	083	805
495000	900	314	410	7000
510000	1000	314	815	3800

61000	41520	8500		
71000	516230	8900		
81000	517950	9300		
91000	618760	4500		
12000	719480	4000		
122400	821500	2100		

y型过滤器:<http://www.htlzh.com>

不锈钢球阀:<http://www.zjhtlw.com>

减压阀 : <http://www.valve13.com>