

高品质H142X液压水位控制阀首选华特隆

产品名称	高品质H142X液压水位控制阀首选华特隆
公司名称	永嘉县瓯北镇来利阀门厂
价格	380.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道龙桥村陡门头中心路16号
联系电话	0577-66995808 18958750319

产品详情

一、概述： h142x液压水位控制阀是一种自动控制水箱、水塔液面高度的水力控制阀。当水面下降超过预设值时，浮球阀打开，活塞上腔室压力降低，活塞上下形成压差，在此压差作用下阀瓣打开进行供水作业；当水位上升到预设高度时，浮球阀关闭，活塞上腔室压力不断增大致使阀瓣关闭停止供水。如此往复自动控制液面在设定高度，实现自动供水功能。h142x液压水位控制阀产品适用于工矿企业、民用建筑中各种水箱（池）、水塔的自动供水系统。并可用作常压锅炉循环供水控制阀。

二、h142x液压水位控制阀产品特点：1、运用液压原理控制，结构新颖合理。

2、工作平稳可靠。在规定的使用压力范围内，可保证无水锤冲击。3、重量轻，体积小。

4、安装维修方便。三、工作原理： 当水池或水塔内水位下降，浮球阀开启排水时，进水管内有压水将阀内活塞托起，密封面打开，阀门即开启供水，当水位上升到控制阀时，浮球阀关闭，活塞下移将密封面封闭，阀门即停止供水。四、安装形式及注意事项：将h142x液压水位控制阀垂直固定在进水管上，然后将控制管、截止阀和浮球阀连接旋紧在该阀上即可。该阀进水管和出水管连接法兰h142x-4t-a为0.6mpa标准法兰；h142x-10-a为1mpa标准法兰。进水管直径应大于或等于阀门公称通径，出水口应低于浮球阀。浮球阀安装应距离水管一米以上；在水箱内出水管高于水位线处钻一小孔，以防真空回水。使用时，截止阀应全开，如同一水池安装二只以上阀则应保持同一水平面。因主阀关闭要滞后浮球阀关闭约30~50秒，故水箱要有足够的空余容积，以防溢水。为防止杂质、砂粒进入阀内引起工作失灵，阀前应装过滤器。如安装在地下水池，则应在地下泵房安装报警装置。五、h142x液压水位控制阀零件材料：

零件名称	零件材料
阀体阀盖	wcb
阀座阀盘	铜合金
密封圈 o型圈	丁腈橡胶

阀杆	2cr13
弹簧	50crva
针型阀	铜合金
球阀	铜合金
浮球阀	铜合金
微型过滤器	不锈钢

六、h142x液压水位控制阀http://www.htlqv.com/product_205.html外形连接尺寸：

型号	规格 (dn)	g(i (m m)	h1((m m)	l((m m)	h(n- (m m)	d
h142x-10	50	1-2	125	95	92	184-017.5
	65	1-2	145	110	115	184-017.5
	80	1-2	160	132	120	298-017.5
	100	1-2	180	146	136	298-017.5
	150	1-2	240	172	168	378-017.5
	200	1-2	195	202	206	488-017.5
	250	1-2	255	222	226	588-017.5

华特隆订货须知：一、h142x液压水位控制阀产品名称与型号

口径是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定h142x液压水位控制阀号，请按h142x液压水位控制阀型号直接向我们华特隆销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们华特隆的阀门专家为您审核把关。尊敬的客户：感谢您访问我们的网站【<http://www.htlqv.com>华特隆公司】如有任何疑问，您可以致电给我们，我们一定会尽心竭力为您提供优质的服务。浙江华特隆阀门有限公司一定是您最佳的选择！

本保证书只针对浙江华特隆阀门有限公司所销售的产品。

本公司产品实行质量三包，即：包修、包退、包换。包修服务包括：保修期内属于保修范围的免费维修，超过保修期或在保修期内但不属于保修范围的有偿维修。保修期以客户方验收合格之日起，为期12个月。货物运至客户方后，客户方必须在七个工作日内对产品进行验收，在半个月内未提出异议，供方视全部为合格产品。

保修范围：在保修期内，产品由于生产质量、上次维修质量原因引起的故障范围。

蒸汽减压阀:<http://www.htlpv.com>

y型过滤器:<http://www.htlzh.com>

不锈钢球阀:<http://www.zjhtlw.com>

减压阀：<http://www.valve13.com>