

提供上海ZNX Y2577双钳式接地电阻测量仪

产品名称	提供上海ZNX Y2577双钳式接地电阻测量仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:中能新仪 型号:ZNX Y2577 产地:湖北
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介

ZNX Y2577双钳式接地电阻测量仪是结合新的防雷接地电阻检测标准，专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造的，测试电流达20mA，采用新数字处理技术，精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻，大口径电流钳设计，可测量使用大型接地引下线的接地系统，可灵活准确测量单点和网状接地等各种复杂接地情况的任意接地电阻值，并连接地测量时无需断开任何并联接地电极，大程度地提高测量的方便性。导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性强。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。

产品别称

双钳形接地电阻测试仪、多功能双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、双钳口接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、数字式接地电阻测试仪、数字接地电阻测试仪、双钳式接地电阻测试仪、钳式数字接地电阻测试仪、双钳数字接地电阻测试仪、钳式接地电阻测试仪

性能特性

- 1、双钳法/地桩法双重测量方式：适合任意接地场所，多点或单点接地，都可正常测试。
- 2、抗干扰能力强：自产生高频电流，从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流，即使在500kV变电

站环境下，也能jingque测量。

3、双钳多功能接地电阻测试仪测量范围广、分辨率高：量程从 ~200 ，分辨率 ，对0.7 以下接地电阻，也能准确测量。

4、大钳口设计：钳口直径52mm(标准配置)，满足用扁铁/钢作接地引线的情况，特殊钳口尺寸可按客户要求定制。

5、大容量数据存储：可储存2000组测量数据。

6、操作简单，单人作业：全中文操作界面、体积小、重量轻，防爆便携箱，野外测量携带方便。

技术指标

量 程	二三四线法测量接地电阻(Re)、	
	选择法测量接地电阻(Re)	
	双钳法测量接地电阻(Re)	
	土壤电阻率()	
小分辨率		
钳口尺寸	52mm	
存储容量	2000组数据	

ZNXY2577双钳式接地电阻测量仪由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服