

# 热塑性聚酯弹性体55D-60D本色原色TPEE粒子注塑级

产品名称	热塑性聚酯弹性体55D-60D本色原色TPEE粒子注塑级
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

## 产品详情

海翠料的优点用途介绍

- 1、不需要加塑化剂(普通材料含塑化剂，易析出，材料变脆);
- 2、弹性好，变形量 25%可逆;
- 3、机械特性好，耐撕裂，30-82D;
- 4、良好的加工机能;
- 5、恶劣的使用环境，-40 -120 。

TPEE的缺点

- 1、抗UV不太好(加不乱剂)，选材时需了解客户用料需求，用在什么地方;
- 2、耐极性溶剂机能差，极性溶剂>70 长期接触时轻易变形;

3、需要留意与强酸强碱的接触;

4、抗摩擦效果不如TPU。

#### 用途

1、电器用品：管线，相机、电话握把，打印机，减噪(用在齿轮上);

2、汽车用品：防尘套，82D等;

3、机械：管线，油压线，油封(86D);

4、其他：3D眼镜镜框包边，工具握把(30D，两色成型);

5、行李标签：40D

6、汽车油管夹件：55D

7、门锁包覆材料：55D(包入成型);

8、避震系统：车轮处减震系统，以47D为主;

9、硬管护套：72D。